Faneco 55 cm pravotočivý tříbodový pevný nefunkční mazdadla, ø 32 mm, leštěná nerezová ocel

Kod: S32UUP55SNP
EAN: 5901764295136



Pevná rovná držadlo Faneco s 3-podpěrnými prvky, dlouhé 550 mm, je navrženo pro toalety přizpůsobené osobám se zdravotním postižením a uživatelům s omezenou pohyblivostí. Model je vyroben z nerezové oceli AISI 304 s leštěným povrchem, s trubkou o průměru Ø32 mm a rameny o délce 550 mm a 330 mm. Design obsahuje tři podpěrné body a systém upevnění na stěnu – upevněný devíti šrouby – zajišťuje stabilní instalaci s maximální nosností 120 kg.

Informacje techniczne

O produktu

Typ produktu	Umyvadlové madlo se 3 podpěrami
Kategorie	Madla
Značka	Faneco
EAN	5901764295136

Použití

Určení	Bezbariérové koupelny

Funkce a vlastnosti

Max. nosnost (kg)	120.0 kg

Vzhled a povrchová úprava

Barva	Ocel
Tvar madla	Se 3 podpěrami
Orientace	Pravá
Povrchová úprava	Pořlysk

Materiály

Materiál	AISI 304 nerezová ocel
Tloušťka oceli madla (mm)	3.0 mm
Tloušťka oceli rozety (mm)	0.5 mm
Tloušťka stěny trubky (mm)	1.5 mm
Tloušťka oceli podpěry (mm)	3.0 mm
Spojování oceli	TIG svařování

Rozměry a hmotnost

Průměr trubky (mm)	32.0 mm
Výška (mm)	150.0
Šířka (mm)	550.0
Hloubka (mm)	150.0
Délka madla (mm)	550.0 mm
Vodorovné rameno (mm)	330.0 mm
Průměr podpěry (mm)	75.0 mm
Průměr krycí rozety (mm)	76.0 mm
Hmotnost (kg)	2.6 kg
Další rozměry	Rozměry: 150 × 550 × 150 mm

Montáž a přípojky

Orientace montáže	Pravá
Typ upevnění	nástěnné
Typ montáže	Nástěnné
Průměr otvorů (mm)	6.5 mm
Počet montážních bodů	9.0
Počet opěrných bodů	3.0
Rozměry hmoždinek (mm)	10 mm x 60 mm
Rozměry šroubů (mm)	6 mm x 60 mm

Obsah sady

Hmoždinky v balení	Ano
Šrouby v balení	Ano

Záruka

Záruka (roky)	2.0
Typ záruky	Od dveří ke dveřím

Logistika – jednotlivý karton

Hmotnost kartonu	2.8 kg

Opis

Pevná nástěnná madla navržená pro instalaci na pravé straně umyvadla. Tři oporné body zajišťují stabilní konstrukci a dvouramenný design poskytuje uživateli oporu v oblasti umyvadla.
Zábradlí je vyrobeno z **nerezové oceli AISI 304 s leštěným povrchem**. Trubka má průměr Ø32 mm a tloušťku stěny 1,5 mm. Ocelové součásti jsou spojeny metodou svařování TIG.

- **Typ: pevné zábradlí, 3-podpěrné**
- **Orientace: vpravo**
- **Dlouhé rameno: 550 mm**
- **Krátké rameno: 330 mm**
- **Materiál: nerezová ocel AISI 304**
- **Povrchová úprava: lesk**
- **Průměr potrubí: Ø32 mm**
- **Tloušťka trubky: 1,5 mm**
- **Průměr konzole: Ø75 mm**
- **Tloušťka konzole: 3 mm**
- **Průměr krytu: Ø76 mm**

Kod produktu: S32UUP55SNP
Faneco

- **Tloušťka rozety: 0,5 mm**
- **Maximální zatížení: 120 kg**
- **Počet podpůrných bodů: 3**
- **Spojování součástek: TIG svařování**
- **Montáž: nástěnná, 9-šroubová**
- **Průměr montážních otvorů: Ø6,5 mm**
- **Celkové rozměry: 150 × 550 × 150 mm**
- **Hmotnost: 2,6 kg**

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/cs/produkt/faneco-55-cm-pravotocivy-tribodovy-pevny-nefunkcni-mazdadla-o-32-mm-lestena-nerezova-ocel/

Kod produktu: S32UUP55SNP
Faneco