Faneco 9090 – freistehende Waschbecken-Zeitschaltarmatur

Code: FAN9090
EAN: 5901764296898



Faneco 9090 – Standarmatur für das Waschbecken mit Zeitschaltfunktion, aus verchromtem Messing. Die Betätigung erfolgt über einen Druckknopf. Geeignet für Kaltwasser oder Mischwasser. Ausgestattet mit einem 1/2″-Anschluss, einer Durchflusszeitregelung im Bereich von 0–12 s sowie einer Durchflussbegrenzung auf 6 l/min. Auslauf mit Standard-Sieb. WRAS-Zertifikat.

Technische Informationen

Über das Produkt

Kollektion	FANECO
Produkttyp	Selbstschlussarmaturen
Kategorie	Badarmaturen
Marke	Faneco
EAN	5901764296898

Anwendungsbereich

Vandalismusschutz	Ja

Betriebsparameter

Wasserart	Für kaltes oder gemischtes Wasser

Funktionen und Merkmale

Hauptmerkmale	Maximale Wasserdurchflussmenge: 6 l/min; hohe Vandalismusbeständigkeit; einfache Bedienung; einfache Montage
Verstellbarer Kopf	Nein

Aussehen und Finish

Farbe	Chrom

Materialien

Material	Verchromtes Messing

Mechanismus und Bedienung

Aktivierungsart	Druckknopf
Durchflusszeit	0–12 s

Abmessungen und Gewicht

Höhe (mm)	91.0
Breite (mm)	46.0
Tiefe (mm)	150.0
Gewicht (kg)	0.76 kg
Zusätzliche Abmessungen	Abmessungen: 91 × 150 × 46 mm

Montage und Anschlüsse

Montageart	Standmodell (auf dem Waschtisch, ein Loch)
Typ der Montageöffnung	Einzelbohrung im Waschbecken
Anschlussgröße	1/2\"

Lieferumfang

Lieferumfang	Armatur; Auslauf mit Sieb; Montageset für das Waschbecken

Garantie

Garantie (Jahre)	2
Garantieart	von Tür zu Tür (ausgenommen Verschleißteile)

Logistik – Einzelkarton

Kartonhöhe (mm)	190.0 mm
Tiefe des Einzelkartons (mm)	70.0 mm
Kartongewicht	0.8 kg

Logistik – Sammelkarton

Stückzahl pro Umkarton	20.0
Höhe des Umkartons	300.0 mm
Tiefe des Umkartons	420.0 mm
Breite des Umkartons	400.0 mm
Volumen des Umkartons (m^3)	0,05 m^3
Gewicht des Umkartons	16.0 kg

Beschreibung

Faneco 9090 ist **eine Standarmatur für Waschtische mit mechanischem Zeitknopf**, die für öffentliche Badezimmer und andere stark frequentierte Sanitäranlagen vorgesehen ist. Durch Drücken des Knopfes wird der Wasserfluss ausgelöst und nach Ablauf der eingestellten Zeit **automatisch unterbrochen**, wodurch ein unkontrollierter Wasserverbrauch vermieden wird.

Dieses Modell ist mit **einem verlängerten Auslauf** ausgestattet, sodass es dort eingesetzt werden kann, wo aufgrund der Bauweise oder der Abmessungen des Waschbeckens eine größere Reichweite der Armatur erforderlich ist.

- **Zeitschaltmechanismus** – Die Batterie schaltet den Wasserfluss nach Ablauf des eingestellten Zyklus automatisch ab.
- **Einstellbare Durchflusszeit von 0 bis 12 Sekunden** – ermöglicht die Anpassung der Zyklusdauer an die Anforderungen der jeweiligen Anlage.
- **Der Durchfluss ist auf 6 l/min begrenzt** – dies hilft Ihnen, Ihren Wasserverbrauch zu kontrollieren.
- **Verlängerter Auslauf (150 mm**) – sorgt für eine größere Reichweite des Wasserstrahls und erleichtert die Anpassung der Armatur an verschiedene Waschbeckenmodelle.
- **Betätigung per Knopfdruck** – eine einfache mechanische Bedienungsart, die für öffentlich zugängliche Sanitäranlagen geeignet ist.
- **Für kaltes oder gemischtes Wasser** – die Armatur mischt warmes und kaltes Wasser nicht selbstständig; das gemischte Wasser muss zuvor in der Installation bereitgestellt werden.
- **Gehäuse aus verchromtem Messing** – eine robuste Konstruktion für den regelmäßigen Gebrauch.
- **Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus** – ein Modell, das für stark frequentierte öffentliche Bereiche ausgelegt ist.

Produktcode: FAN9090
Faneco

- **Standmontage** – Die Armatur ist für die Installation direkt am Waschbecken vorgesehen.
- **1/2"-Anschluss**.
- **Standard-Sieb im Ausguss**.
- **Im Lieferumfang enthalten:** Armatur, Auslauf mit Standardsieb sowie ein Montageset für das Waschbecken.
- **Abmessungen: 91 × 150 × 46 mm**.
- **Gewicht: 0,76 kg**.
- **WRAS-Zertifikat**.
- **Artikelnummer: FAN9090**.
- **Garantie: 2 Jahre „Door-to-Door“**, ausgenommen Verschleißteile.

Der Faneco 9090 eignet sich für öffentliche Sanitäranlagen, in denen eine Armatur mit größerer Reichweite und einer geregelten Auslaufzeit benötigt wird. Durch die Einstellung des Zyklus von 0 bis 12 Sekunden lässt sich die Funktionsweise an die Bedürfnisse der Anlage anpassen, und die automatische Absperrung des Wasserflusses trägt dazu bei, unnötigen Wasserverbrauch zu vermeiden.

Produktseite ansehen
https://faneco.com/de/produkt/faneco-9090-freistehende-waschbecken-zeitschaltarmatur/