Faneco neigbarer Badezimmerspiegel 60 × 60 cm, ⌀ 25 mm, weiß, Stahl

Code: S25LUSWB
EAN: 5901764295464



Faneco neigbarer Badezimmerspiegel, Maße 60 × 60 cm. Die Scheibe besteht aus 5 mm dickem Laminiertglas, der Rahmen besteht aus Kohlenstoffstahl und mit weißer Epoxidfarbe überzogen. Rohrdurchmesser 25 mm. Neigungswinkel 40°. TIG-geschweißte Konstruktion. An zwei Stützen mit sechs Schrauben montiert.

Technische Informationen

Über das Produkt

Produkttyp	Kippspiegel
Kategorie	Spiegel
Marke	Faneco
EAN	5901764295464

Anwendungsbereich

Einsatzbereich	Barrierefreie Badezimmer

Funktionen und Merkmale

Hauptmerkmale	Verstellbarer Neigungswinkel bis zu 40 Grad.

Aussehen und Finish

Farbe	Weiß
Oberflächenfinish	Matowe
Beschichtungsstärke (µm)	70 µm

Materialien

Material	Kohlenstoffstahl, Glas
Glasart	Verbundglas
Glasstärke (mm)	5.0 mm

Abmessungen und Gewicht

Höhe (mm)	600.0
Breite (mm)	600.0
Tiefe (mm)	180.0
Gewicht (kg)	7.0 kg

Montage und Anschlüsse

Montageart	Wandmontage

Lieferumfang

Montageset	Ja

Garantie

Garantie (Jahre)	10.0
Garantieart	Von Tür zu Tür

Logistik – Einzelkarton

Kartonhöhe (mm)	630.0 mm
Tiefe des Einzelkartons (mm)	130.0 mm
Kartongewicht	8.0 kg

Beschreibung

Kippender Wandspiegel, Maße 600 × 600 mm, konzipiert mit Blick auf barrierefreie Badezimmer und sanitäre Einrichtungen. Der Kippmechanismus ermöglicht es, den Winkel der Scheibe um**40°** zu verändern, was die Anpassung der Spiegelposition an die Bedürfnisse des Nutzers erleichtert.

Die Konstruktion basiert auf einem Stahlrahmen aus einem Ø25 mm dicken Rohr, der mit einer weißen Epoxidbeschichtung geschützt ist. Die Scheibe besteht aus**5 mm dickem Verbundglas**.

- **Spiegelmaße: 600 × 600 mm**.
- **Neigungswinkel: bis zu 40°** – Möglichkeit, die Position der Scheibe anzupassen.
- **Neigungsstruktur** – eine Lösung für barrierefreie Toiletten und sanitäre Einrichtungen.
- **Eine Schicht aus laminiertem Glas, 5 mm dick**.
- **Kohlenstoffstahlrahmen**.
- **Rahmenrohrdurchmesser: Ø25 mm**.
- **Weiße Epoxidbeschichtung**.
- **Epoxidbeschichtungsdicke: 70 µm**.
- **Stahlelemente wurden mit der TIG-Methode verbunden**.
- Installation **auf zwei Stützen**.
- **6-Schrauben-Montage** – 6 Dübel und 6 Schrauben, 5 × 60 mm enthalten.
- **Produkttiefe: 180 mm**.
- **Gewicht: 7 kg**.

Produktseite ansehen
https://faneco.com/de/produkt/faneco-neigbarer-badezimmerspiegel-60-x-60-cm-%e2%8c%80-25-mm-weiss-stahl/

Produktcode: S25LUSWB
Faneco