Faneco Unterputz-Duscharmatur mit Zeitschaltfunktion

Code: FAN9005S
EAN: 5901764296843



Faneco-Unterputz-Dusch-Zeitschaltarmatur aus verchromtem Messing. Die Betätigung erfolgt über einen Druckknopf. Geeignet für Kalt- oder Mischwasser. Ausgestattet mit einem 1/2″-Anschluss und einer Durchflusszeitregelung im Bereich von 15–25 s. Im Lieferumfang enthalten sind ein Zeitventil und eine Abdeckrosette. WRAS-Zertifikat.

Technische Informationen

Über das Produkt

Kollektion	FANECO
Produkttyp	Selbstschlussarmaturen
Kategorie	Badarmaturen
Marke	Faneco
EAN	5901764296843

Anwendungsbereich

Vandalismusschutz	Ja

Betriebsparameter

Wasserart	Für kaltes oder gemischtes Wasser

Funktionen und Merkmale

Hauptmerkmale	Einstellung der Wasserlaufzeit (15–25 s); hohe Vandalismusbeständigkeit

Aussehen und Finish

Farbe	Chrom

Materialien

Material	Verchromtes Messing

Mechanismus und Bedienung

Aktivierungsart	Druckknopf
Durchflusszeit	15–25 s

Abmessungen und Gewicht

Höhe (mm)	117.0

Breite (mm)	117.0
Tiefe (mm)	93.0
Gewicht (kg)	0.58 kg
Zusätzliche Abmessungen	Abmessungen: 117 × 117 × 93 mm

Montage und Anschlüsse

Montageart	Unterputzmontage
Typ der Montageöffnung	Wandmontage, Unterputzmontage
Anschlussgröße	1/2\"

Lieferumfang

Lieferumfang	Zeitschaltventil; Abdeckrosette

Garantie

Garantie (Jahre)	2.0
Garantieart	von Tür zu Tür (ausgenommen Verschleißteile)

Logistik – Einzelkarton

Kartonhöhe (mm)	180.0 mm
Tiefe des Einzelkartons (mm)	50.0 mm
Kartongewicht	0.60 kg

Logistik – Sammelkarton

Stückzahl pro Umkarton	30.0
Höhe des Umkartons	300.0 mm
Tiefe des Umkartons	420.0 mm
Breite des Umkartons	400.0 mm
Volumen des Umkartons (m³)	0,05 m³
Gewicht des Umkartons	18.0 kg

Beschreibung

Die Unterputz-Zeitschaltarmatur von Faneco ist **ein mechanisches Ventil zum Einschalten der Dusche für eine bestimmte Zeit**. Nach dem Drücken des Knopfes wird der Wasserfluss für die eingestellte Zeit freigegeben und anschließend automatisch unterbrochen. Diese Lösung trägt zur Reduzierung des Wasserverbrauchs bei und eignet sich besonders gut für stark frequentierte öffentliche Duschen.

- **Unterputzmontage** – Der Mechanismus wird in die Wand eingebaut, während außen lediglich der Taster mit einer Abdeckrosette sichtbar bleibt.
- **Zeitschaltuhr** – Der Wasserfluss wird nach Beendigung des Zyklus automatisch unterbrochen.
- **Einstellbare Durchflussdauer von 15 bis 25 Sekunden** – ermöglicht die Anpassung der Dauer eines einzelnen Sprühzyklus.
- **Betätigung per Druckknopf** – einfache, mechanische Bedienung, die keine Stromversorgung erfordert.
- **Für kaltes oder gemischtes Wasser** – die Armatur mischt warmes und kaltes Wasser nicht selbstständig; Wasser mit der gewünschten Temperatur muss zuvor in der Installation bereitgestellt werden.
- **Gehäuse aus verchromtem Messing** – eine robuste Konstruktion für den Einsatz im Sanitärbereich.
- **Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus** – geeignet für stark frequentierte öffentliche Duschen.
- **1/2"-Anschluss** – ein wichtiger Parameter bei der Anpassung an die Anlage.
- **Im Lieferumfang enthalten sind ein Zeitventil und eine Abdeckrosette**.
- **Abmessungen: 117 × 117 × 93 mm**.
- **Gewicht: 0,58 kg**.
- **WRAS-Zertifikat**.

Die Armatur FAN9005S ist in erster Linie für Duschen vorgesehen, bei denen es darauf ankommt, die Dauer der einzelnen Wasserentnahme zu begrenzen. Die automatische Abschaltung des Wasserflusses nach 15–25 Sekunden verhindert, dass die Dusche offen

gelassen wird, und dank der Zeiteinstellung lässt sich die Funktion der Armatur an die Anforderungen des jeweiligen Objekts anpassen.

Produktseite ansehen
https://faneco.com/de/produkt/faneco-unterputz-duscharmatur-mit-zeitschaltfunktion/

Produktcode: FAN9005S
Faneco