Barra de apoyo abatible independiente para personas con discapacidad Faneco 80 × 70 cm, Ø 32 mm, acero blanco

Código: S32UUWCW87SWB
EAN: 5901764293279



Barra de apoyo abatible independiente para personas con discapacidad Faneco 80 × 70 cm, Ø 32 mm, acero blanco.

Información técnica

Sobre el producto

Tipo de producto	Barras de apoyo fijadas al suelo
Categoría	Barras de apoyo
Marca	Faneco
EAN	5901764293279

Aplicaciones

Uso previsto	Baños accesibles

Funciones y características

Carga máxima (kg)	120 kg

Aspecto y acabado

Color	Blanco
Forma de la barra de apoyo	curva
Acabado	pintura epoxi blanca
Revestimiento	Farba epoksydowa biała
Espesor del revestimiento (µm)	80 µm

Materiales

Material	acero al carbono
Espesor de la pared del tubo (mm)	1.5 mm
Unión del acero	soldadura TIG

Dimensiones y peso

Diámetro del tubo (mm)	32 mm
Altura (mm)	700

Longitud de la barra de apoyo (mm)	800 mm
Dimensiones adicionales	Dimensiones: 800 × 112 × 120 × 220 × 700 mm (A/B/C/D/E)

Seguridad y protecciones

Seguridad y protecciones	sistema de frenado progresivo

Montaje y conexiones

Tipo de fijación	al suelo, 6-puntos de fijación con tornillos
Tipo de montaje	De suelo
Diámetro de los orificios (mm)	6.2 mm
Tornillos	6 tacos de nailon y 6 tornillos (6×60 mm)

Garantía

Garantía (años)	2

Descripción

Barra de apoyo abatible independiente para personas con discapacidad Faneco 80 × 70 cm, Ø 32 mm, acero blanco. Material: acero al carbono. Acabado: pintura epoxi blanca. Código del producto: S32UUWCW87SWB.

- Material: acero al carbono
- Acabado: pintura epoxi blanca
- Espesor del recubrimiento epoxi: 80µ
- Forma de la barra de apoyo: curva
- Longitud de la barra de apoyo: 800 mm
- Altura de la barra de apoyo: 700 mm
- Dimensiones: 800×112×120×220×700 mm (A/B/C/D/E en el dibujo técnico)
- Diámetro del tubo: ⌀ 32
- Espesor del acero: 1,5 mm (tubo), 3-4 mm (soporte)
- Método de unión de los elementos de acero: soldadura TIG
- Abatible hacia arriba
- Seguridad: sistema de frenado progresivo
- Carga máxima: 120 kg
- Fijación: al suelo, 6-puntos de fijación con tornillos
- Diámetro de los orificios para tornillos de fijación: ⌀ 6,2
- Tornillos de fijación: 6 tacos de nailon y 6 tornillos (6×60 mm)
- Inscripción en el registro de productos sanitarios
- Posibilidad de montar un portarrollos en la barra de apoyo (véase «Productos complementarios»)
- Periodo de garantía: 2 años

Lugar de instalación:

- junto a la taza del WC

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/barra-de-apoyo-abatible-independiente-para-personas-con-discapacidad-faneco-80-70-cm-o-32-mm-acero-blanco-s32uuwcw87swb/