# Barra de apoyo fija al suelo para personas con discapacidad Faneco 60 × 70 cm, Ø 32 mm, acero blanco

**Código:** S32UUWCW67SSWB
**EAN:** 5901764293194



Barra de apoyo fija al suelo para personas con discapacidad Faneco 60 × 70 cm, Ø 32 mm, acero blanco.

## Información técnica

### Sobre el producto

| | |
|---|---|
| Tipo de producto | Barras de apoyo fijadas al suelo |
| Categoría | Barras de apoyo |
| Marca | Faneco |
| EAN | 5901764293194 |

### Aplicaciones

| | |
|---|---|
| Uso previsto | Baños accesibles |

### Funciones y características

| | |
|---|---|
| Carga máxima (kg) | 120 kg |

### Aspecto y acabado

| | |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Forma de la barra de apoyo | curva |
| Acabado | pintura epoxi blanca |
| Revestimiento | Farba epoksydowa biała |
| Espesor del revestimiento (µm) | 80 µm |

### Materiales

| | |
|---|---|
| Material | acero al carbono |
| Espesor de la pared del tubo (mm) | 1.5 mm |
| Unión del acero | soldadura TIG |

### Dimensiones y peso

| | |
|---|---|
| Diámetro del tubo (mm) | 32 mm |
| Altura (mm) | 700 |

| | |
|---|---|
| Longitud de la barra de apoyo (mm) | 600 mm |
| Dimensiones adicionales | Dimensiones: 700×102×600 mm |

### Montaje y conexiones

| | |
|---|---|
| Tipo de fijación | al suelo, 6-puntos de fijación con tornillos |
| Tipo de montaje | De suelo |
| Diámetro de los orificios (mm) | 6.2 mm |
| Tornillos | 6 tacos de nailon y 6 tornillos de cabeza hexagonal (6×60 mm) |

### Garantía

| | |
|---|---|
| Garantía (años) | 2 |

## Descripción

Barra de apoyo fija al suelo para personas con discapacidad Faneco 60 × 70 cm, Ø 32 mm, acero blanco. Material: acero al carbono. Acabado: pintura epoxi blanca. Código del producto: S32UUWCW67SSWB.

- Material: acero al carbono
- Acabado: pintura epoxi blanca
- Espesor del recubrimiento epoxi: 80µ
- Forma de la barra de apoyo: curva
- Longitud de la barra de apoyo: 600 mm
- Altura de la barra de apoyo: 700 mm
- Dimensiones: 700×102×600 mm
- Diámetro de los tubos: ⌀ 32
- Espesor del acero: 1,5 mm (tubo), 3-4 mm (soporte)
- Método de unión de los elementos de acero: soldadura TIG
- Carga máxima: 120 kg
- Fijación: al suelo, 6-puntos de fijación con tornillos
- Diámetro de los orificios para tornillos de fijación: ⌀ 6,2
- Posibilidad de montar un portarrollos en la barra de apoyo (véase «Productos complementarios»)
- Tornillos de fijación: 6 tacos de nailon y 6 tornillos de cabeza hexagonal (6×60 mm)
- Periodo de garantía: 2 años
- Con certificado PZH

Lugar de instalación:

- junto al lavabo
- junto a la taza del WC

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/barra-de-apoyo-fija-al-suelo-para-personas-con-discapacidad-faneco-60-70-cm-o-32-mm-acero-blanco-s32uuwcw67sswb/