Grifo de lavabo Faneco sin contacto, de pared, con sensor

Código: FAN701700V
EAN: 5901764299639





Grifo mural de lavabo sin contacto Faneco fabricado en latón cromado. Activación mediante fotocélula. Destinado a agua fría o premezclada. Equipado con conexión de 1/2″, electroválvula y limitación del caudal a 6 l/min. Tiempo de salida de agua de 5 s. Alimentado mediante fuente de alimentación de 6 V. Destinado al montaje empotrado.

Información técnica

Sobre el producto

Colección	FANECO
Tipo de producto	Grifos sin contacto
Categoría	Grifería de baño
Marca	Faneco
EAN	5901764299639

Aplicaciones

Resistencia al vandalismo	Sí

Parámetros de funcionamiento

Tipo de agua utilizada	Para agua fría o mezclada

Funciones y características

Características	Caudal máximo de agua: 6 l/min; grifo con electroválvula, alimentado mediante adaptador (incluido); alta resistencia al vandalismo; uso sencillo; montaje fácil
Cabezal regulable	No

Aspecto y acabado

Color	Cromo

Materiales

Material	Latón cromado

Mecanismo y uso

Modo de activación	Fotocélula
Tiempo de flujo	8–12 s

Dimensiones y peso

Altura (mm)	198.0
Anchura (mm)	60.0
Profundidad (mm)	219.0
Peso (kg)	1,2 kg

Alimentación

Alimentación	Adaptador de corriente 6V, 1000mA
Tensión (V)	6

Montaje y conexiones

Tipo de montaje	Montaje mural, empotrado
Tipo de orificio de montaje	De pared, empotrado
Tamaño de la conexión	1/2\\\\\\\\\\\\\\\"

Contenido del conjunto

Kit de montaje	Sí
Contenido del conjunto	Caño con filtro; electroválvula; latiguillos de conexión; roseta embellecedora; kit de montaje; pilas de 1,5 V no incluidas

Garantía

Garantía (años)	2
Tipo de garantía	door-to-door, excluidas las piezas de desgaste

Logística: caja individual

Altura de la caja (mm)	75.0 mm
Profundidad de la caja (mm)	140.0 mm
Peso de la caja	1,5 kg

Logística: caja colectiva

Unidades por caja colectiva	1

Descripción

El grifo de lavabo sin contacto Faneco es un **modelo mural de activación automática mediante fotocélula**. El agua comienza a fluir sin tocar el grifo, lo que facilita el uso higiénico del lavabo y reduce el contacto de las manos con la grifería.

El montaje empotrado permite ocultar los elementos de instalación en la pared, dejando en el exterior únicamente el caño con sensor. Por ello, el grifo es adecuado para baños públicos modernos y lugares donde son importantes **la higiene, el manejo sencillo y la reducción del consumo de agua**.

- **Activación sin contacto** – la fotocélula abre automáticamente el caudal sin necesidad de tocar el grifo.
- **Tiempo de salida de agua de 5 segundos** – el ciclo controlado ayuda a reducir el consumo innecesario de agua.
- **Caudal máximo de 6 l/min** – permite controlar la cantidad de agua utilizada.
- **Montaje empotrado** – los elementos de instalación quedan ocultos en la pared, ofreciendo un acabado estético y ordenado en la zona del lavabo.
- **Para agua fría o premezclada** – el grifo no mezcla por sí mismo el agua caliente y fría; el agua a la temperatura adecuada debe prepararse previamente en la instalación.
- **Cuerpo de latón cromado** – estructura resistente destinada al uso habitual.
- **Mayor resistencia al vandalismo** – adecuado para aseos públicos de uso intensivo.
- **Presión de trabajo de 2–4 bar**.
- **Conexión G 1/2"**.
- **Alimentación de red** – incluye una fuente de alimentación de 6 V / 1000 mA.

Código del producto: FAN701700V
Faneco

- **Electroválvula incluida** – se encarga de abrir y cerrar automáticamente el caudal.
- **Juego completo** – contiene el grifo, el caño con filtro de malla estándar, la electroválvula, la fuente de alimentación, los latiguillos de conexión, la roseta embellecedora y los elementos de montaje.
- **Dimensiones del caño: 98 × 60 × 219 mm**.
- **Peso: 1,2 kg**.

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/grifo-de-lavabo-faneco-sin-contacto-de-pared-con-sensor-fan701700v/

Código del producto: FAN701700V
Faneco