
Lavabo de pared con orificio para grifo, acero inoxidable satinado

Código: IRS72
EAN: 5901764292746





Lavabo mural Faneco de acero inoxidable AISI 304 cepillado con acabado mate. Espesor del acero: 0,9 mm. Dimensiones: 560 × 420 × 199 mm. Dispone de orificio para grifo, orificio de desagüe de 1½″ y conjunto de rebosadero con soportes. Para montaje en pared.

Información técnica

Sobre el producto

Tipo de producto	Lavabos murales
Categoría	Lavabos
Marca	Faneco
EAN	5901764292746

Aplicaciones

Aplicaciones	Para espacios públicos convencionales

Funciones y características

Características	Orificio para grifo, rebosadero, soportes

Aspecto y acabado

Forma	Rectangular

Materiales

Material	Acero inoxidable AISI 304
Espesor del material en mm	0.9 mm

Dimensiones y peso

Altura (mm)	199.0
Anchura (mm)	560.0
Profundidad (mm)	420.0
Profundidad de la cubeta (mm)	160.0 mm
Peso (kg)	3.0 kg

Construcción

Número de orificios para el grifo	1.0

Cubresifón	No
Orificio para el grifo	Sí
Tipo	En pared
Tipo de rebosadero	Estándar
Rebosadero	Sí

Montaje y conexiones

Tipo de montaje	En pared

Contenido del conjunto

Kit de montaje	Sí
Soportes de montaje incluidos	Sí
Sifón incluido	No

Garantía

Garantía (años)	2.0
Tipo de garantía	door-to-door

Logística: caja individual

Altura de la caja (mm)	220.0 mm
Profundidad de la caja (mm)	470.0 mm

Descripción

Lavabo de acero inoxidable 304: solución resistente para baños de uso intensivo.

El lavabo mural Faneco es una solución sólida para aseos públicos y otros espacios sanitarios de uso intensivo. El acero inoxidable AISI 304 cepillado combina alta resistencia con una forma sencilla y atemporal, adecuada para equipamiento profesional de baños.

La estructura facilita el montaje y el uso diario. El lavabo tiene orificios preparados para el grifo y el desagüe e incluye también el conjunto de rebosadero con soportes.

- Acero inoxidable AISI 304: material resistente para equipar aseos de uso intensivo.
- Espesor del acero de 0,9 mm: estructura sólida para el uso diario en espacios públicos y comerciales.
- Acabado mate cepillado: aspecto profesional y versátil que combina con los demás elementos de acero inoxidable.
- Montaje en pared: deja libre el espacio bajo el lavabo y facilita limpiar el suelo.
- Orificio preparado para grifo: permite instalar cómodamente un grifo de lavabo compatible.
- Orificio de desagüe de 1½″ preparado para conectar la instalación de evacuación.
- Conjunto de rebosadero con soportes incluido: los principales elementos necesarios para el montaje se suministran con el lavabo.
- Cubeta práctica de 480 × 302 × 160 mm: espacio cómodo para lavarse las manos a diario.
- Dimensiones compactas de 560 × 420 × 199 mm: permiten aprovechar el espacio de forma funcional incluso en aseos pequeños.
- Peso de solo 3 kg: estructura relativamente ligera que facilita el transporte y el montaje.
- Para lugares de mucho tránsito: escuelas, centros de trabajo, comercios, establecimientos de restauración, instalaciones deportivas, estaciones y otros aseos públicos.
- Garantía door-to-door de 2 años: mayor tranquilidad en la compra y un servicio de garantía cómodo.

Un lavabo para edificios donde el equipamiento sanitario debe ser resistente, funcional y fácil de mantener. El acero inoxidable AISI 304, la estructura mural sencilla y la preparación para grifo, desagüe y rebosadero crean una solución práctica para baños utilizados a diario por muchas personas.

Ver la página del producto
https://faneco.com/es/produkt/lavabo-de-pared-con-orificio-para-grifo-acero-inoxidable-satinado-irs72/

Código del producto: IRS72
Faneco