Faneco toetustugedega pisiuaari paigaldusraam

Kood: KKP711
EAN: 5901764295600



Faneco pisuaari seinasse paigaldatav raam on valmistatud 1,5 mm paksusest pulbervärvitud terasest. Varustatud metallist ühendusplaadiga, messingist G 1/2″ ühendusega ja tugipostidega. Kinnitatakse kahe punktiga seinale ja kahe punktiga põrandale. Mõeldud pisuaari paigaldamiseks kipsplaatidest ehitatud konstruktsioonidesse.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Pissuaariraam
Kategooria	Seina sisse paigaldatavad raamid
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764295600

Kasutusala

Kasutusala	Pisuaari riputamiseks kipsplaadist konstruktsioonile

Välimus ja viimistlus

Viimistlus	Pulbervärvimine

Materjalid

Materjal	Pulbervärvitud teras
Terase paksus (mm)	1.5
Materjali paksus	1,5 mm

Mõõtmed ja kaal

Kõrgus (mm)	1180 - 1350 mm
Laius (mm)	410
Sügavus (mm)	155–235 mm
Kaal (kg)	12,6 kg

Paigaldus ja ühendused

Paigaldustüüp	Seina sisse paigaldatav (2 kinnituspunkti seinal, 2 kinnituspunkti põrandal)

Komplekti sisu

Paigalduskomplekt	Jah

Tootekood: KKP711
Faneco

Komplekti sisu	metallist ühendusplaat, messingist ühendus G 1/2’’

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Kirjeldus

Faneco peidetud paigaldusraam on **terasest paigalduskonstruktsioon, mis on mõeldud riputatava pisuaari paigaldamiseks kipsplaadist seinakonstruktsiooni**. See võimaldab sanitaarseadme stabiilset kinnitamist ning vajaliku veeühenduse ettevalmistamist seinakonstruktsiooni sees.

Raami reguleeritav kõrgus ja sügavus võimaldavad konstruktsiooni kohandada paigaldustingimustega ja kavandatava sisseseadega.

- **Rippur-pissuaaridele** – konstruktsioon, mis on mõeldud pissuaari seina sisse paigaldamiseks.
- **Kipsplaatidest ehitatud seinale** – raam on projekteeritud seadme paigaldamiseks kergkonstruktsiooniga seinale.
- **Pulbervärvitud teras** – vastupidav konstruktsioon, mis on kaetud värvikihiga.
- **Terase paksus 1,5 mm** – tagab raami piisava jäikuse.
- **4 kinnituspunkti** – 2 seina ja 2 põranda külge – tagavad konstruktsiooni stabiilse paigalduse.
- **Reguleeritav kõrgus 1180–1350 mm** – võimaldab raami kohandada paigaldustingimustega.
- **Reguleeritav sügavus 155–235 mm** – hõlbustab konstruktsiooni kohandamist olemasoleva paigaldusruumiga.
- **Laius 410 mm** – oluline parameeter niši ja sisseehitatud mööbli projekteerimisel.
- **Metallist ühendusplaat** – see on element, mis on ette nähtud pisuaari paigaldamiseks.
- **Komplektis on messingist G 1/2" ühendus** – veeühenduse loomiseks vajalik osa on kaasas raamiga.
- **Kaal: 12,6 kg**.
- **Toote kood: KKP711**.
- **Garantii: 2 aastat uksest ukseni**.

Raam KKP711 on mõeldud riputatava urinaali stabiilse, seina sisse paigaldatava süsteemi ehitamiseks kipsplaadist konstruktsioonis. Kõrguse ja sügavuse reguleerimine võimaldab kohandada selle asendit vastavalt projekteeritavale ehitisele ning kaasasolev G 1/2" ühendusliides hõlbustab veevarustussüsteemi paigaldamist.

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-toetustugedega-pisiuaari-paigaldusraam/

Tootekood: KKP711
Faneco