Faneco ZONDA 1350 W kätekuivati, matt teras

Kood: DA1350SDB
EAN: 5901764297147



Faneco ZONDA automaatne kätekuivati võimsusega 1350 W, valmistatud harjatud 304 roostevabast terasest ja mattviimistlusega. Seda saab kasutada kontaktivabalt fotoelemendiga vahemikus 5–15 cm. Kuivatusaeg on 10–15 sekundit, õhu kiirus 68 m/s ja õhupuhumine 115 m³/h. Seade tagab õhuvarustuse umbes 40°C temperatuuril ning võimaldab külma õhku sisse lülitada. Müratase on 72 dB ja kaitse IP13. Kuivati on CE-sertifikaadiga.

Tehniline teave

Toote kohta

Kollektsioon	ZONDA
Toote tüüp	Ülalt puhuvad kätekuivatid
Kategooria	Kätekuivatid
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764297147

Vastavus

IP-kaitseklass	IP13

Tööparameetrid

Võimsus (W)	1350 W
Min. kuivatusaeg (s)	10
Max. kuivatusaeg (s)	15
Anduri min. tööulatus (cm)	5
Anduri max. ulatus (cm)	15 cm
Min. temperatuur (°C)	40
Müratase (dB)	72 dB
Õhu kiirus (m/s)	68
Õhuvool (m³/h)	115
Mootori tüüp	Harjadega

Funktsioonid ja omadused

Automaatne väljalülitus	Jah

Tootekood: DA1350SDB
Faneco

Välimus ja viimistlus

Varv	Teras
Viimistlus	Matt

Materjalid

Materjal	Harjatud AISI 304 roostevabast terasest

Mehhanism ja kasutamine

Käivitamisviis	Automaatne - fotoelement

Mõõtmed ja kaal

Kõrgus (mm)	280 mm
Laius (mm)	153
Sügavus (mm)	162 mm
Kaal (kg)	3,4 kg
Kaabli pikkus (mm)	1200 mm

Toide

Toiteallikas	Võrgutoide
Sagedus (Hz)	50 - 60 Hz
Pinge (V)	220 - 240 V

Kaitsed ja turvalisus

Ülekuumenemiskaitse	Jah

Paigaldus ja ühendused

Paigaldustüüp	Seinale paigaldatud

Komplekti sisu

Paigalduskomplekt	Jah

Garantii

Garantii (aastat)	2
Garantii tüüp	Ukselt uksele

Logistika – üksikpakend

Karbi kõrgus (mm)	280 mm
Karbi laius (mm)	195 mm
Üksikkarbi sügavus (mm)	215 mm
Karbi kaal	3,75 kg

Logistika – põhikarp

Ühikute arv transpordikarbis	4
Transpordikarbi kõrgus	440 mm
Transpordikarbi sügavus	400 mm
Transpordikarbi laius	335 mm
Transpordikarbi maht (m³)	0,063
Transpordikarbi kaal	16,7 kg

Tootekood: DA1350SDB

Faneco

Kirjeldus

Faneco ZONDA on 1350 W automaatne kätekuivati, millel on harjatud AISI 304 roostevabast terasest korpus mati viimistlusega. Seadet juhitakse kontaktivabalt fototselliga, mis teeb kuivati kasutamise lihtsaks intensiivselt kasutatavates avalikes ja ärilistes sanitaarruumides.

Kuivati saavutab õhukiiruse 68 m/s ja kuivamisaeg on umbes 10–15 sekundit. Fotoelemendi tööulatust saab reguleerida vahemikus 5 kuni 15 cm. ZONDA on varustatud 120 cm pikkuse toitejuhtmega, mis töötab pingega 220–240 V ja sagedusel 50/60 Hz.

- **Korpuse materjal:** AISI 304 roostevabast terasest
- **Viimistlus:** harjatud, matt
- **Käivitusmeetod:** automaatne, fototsell
- **Nimivõimsus:** 1350W
- **Toitepinge:** 220-240V
- **Sagedus:** 50/60Hz
- **Õhu kiirus:** 68 m/s
- **Kuivamisaeg:** 10–15 sekundit
- **Fotorakkude ulatus:** 5–15 cm
- **Toitejuhtme pikkus:** 120 cm
- **Kaitseaste:** IP13
- **Müratase:** 72 dB
- **Kõrgus:** 280 mm
- **Laius:** 153 mm
- **Sügavus:** 162 mm
- **Toote kaal:** 3,4 kg

Esitatud kaablipikkus 120 cm (1,2 m) on kogupikkus, mis hõlmab ka seadmesisest osa.

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/faneco-zonda-1350-w-katekuivati-matt-teras/

Tootekood: DA1350SDB
Faneco