Vasakpoolne 3 toega põrandale kinnitatav duši tugikäepide Faneco Ø 25 mm, poleeritud roostevaba teras

Kood: S25UWCLSNP
EAN: 5901764296065



Vasakpoolne 3 toega põrandale kinnitatav duši tugikäepide Faneco Ø 25 mm, poleeritud roostevaba teras.

Tehniline teave

Toote kohta

Kategooria	Käsipuud
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764296065

Kasutusala

Kasutusala	Ligipääsetavad vannitoad

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Teras
Orientatsioon	Vasak
Viimistlus	läikiv

Materjalid

Materjal	roostevaba teras
Tugikäepideme terase paksus (mm)	1.5 mm
Roseti terase paksus (mm)	0.5 mm
Toru seina paksus (mm)	1.5 mm
Toe terase paksus (mm)	3 mm
Terase ühendus	TIG-keevitus

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	25 mm
Kõrgus (mm)	800

Tootekood: S25UWCLSNP
Faneco

Toe läbimõõt (mm)	75 mm
Katteplaadi läbimõõt (mm)	76 mm

Paigaldus ja ühendused

Paigaldustüüp	tüüblid 10 x 60 mm, kruvid 6 x 60 mm
Toetuspunktide arv	3
Tüüblite mõõt (mm)	10 mm x 60 mm
Kruvide mõõt (mm)	6 mm x 60 mm

Garantii

Garantii (aastat)	10

Kirjeldus

Vasakpoolne 3 toega põrandale kinnitatav duši tugikäepide Faneco Ø 25 mm, poleeritud roostevaba teras. Viimistlus: läikiv. Paigaldus: tüüblid 10 x 60 mm, kruvid 6 x 60 mm. Tootekood: S25UWCLSNP.

- Materjal: roostevaba teras
- Viimistlus: läikiv
- Tugikäepideme tüüp: kaarekujuline, põrandale kinnitatav; vasak
- Toetuspunktid 3
- Tugikäepideme kõrgus: 800 mm
- Üldmõõtmed 800×170×150 mm
- Toru läbimõõt: ⌀ 25
- Toe läbimõõt ⌀ 75
- Katteroseti läbimõõt ⌀ 76
- Terase paksus 0,5 mm (rosett), 1,5 mm (toru), 3 mm (toed)
- Teraselementide ühendusviis: TIG-keevitus
- Maksimaalne koormus: 120 kg
- Paigaldus: tüüblid 10 x 60 mm, kruvid 6 x 60 mm
- Kanne meditsiiniseadmete registris
- PZH hügieenitunnistus
- Garantiiaeg: 10 aastat

Paigalduskoht:

- vanni juures
- duši all
- sanitaarseadme juures

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/vasakpoolne-3-toega-porandale-kinnitatav-dusi-tugikaepide-faneco-o-25-mm-poleeritud-roostevaba-teras-s25uwclsnp/

Tootekood: S25UWCLSNP
Faneco