Vasakpoolne 3 toega valamu tugikäepide puuetega inimestele Faneco 40 cm, Ø 25 mm, poleeritud roostevaba teras

Kood: S25UUL4SNP
EAN: 5901764292760



Vasakpoolne 3 toega valamu tugikäepide puuetega inimestele Faneco 40 cm, Ø 25 mm, poleeritud roostevaba teras.

Tehniline teave

Toote kohta

Toote tüüp	Kolme toega valamu tugikäepide
Kategooria	Käsipuud
Kaubamärk	Faneco
EAN	5901764292760

Kasutusala

Kasutusala	Ligipääsetavad vannitoad

Funktsioonid ja omadused

Maks. koormus (kg)	120 kg

Välimus ja viimistlus

Varv	Teras
Orientatsioon	Vasak
Viimistlus	läikiv

Materjalid

Tugikäepideme terase paksus (mm)	1.5 mm
Roseti terase paksus (mm)	0.5 mm
Toru seina paksus (mm)	1.5 mm
Toe terase paksus (mm)	3 mm

Mõõtmed ja kaal

Toru läbimõõt (mm)	25 mm
Tugikäepideme pikkus (mm)	400 mm
Toe läbimõõt (mm)	75 mm

Tootekood: S25UUL4SNP
Faneco

Katteplaadi läbimõõt (mm)	76 mm
Lisamõõdud	Mõõtmed: 400 x 112 x 150 x 250 mm (A/B/C/D)

Paigaldus ja ühendused

Kinnitusavade läbimõõt (mm)	6.5 mm
Toetuspunktide arv	3

Garantii

Garantii (aastat)	10

Kirjeldus

Vasakpoolne 3 toega valamu tugikäepide puuetega inimestele Faneco 40 cm, Ø 25 mm, poleeritud roostevaba teras. Tootekood: S25UUL4SNP.

- Materjal roostevaba teras AISI 304
- Matt viimistlus
- Asend parem
- Tugikäepideme pikkus 400 mm (pikk haru), 200 mm (lühike haru)
- Mõõtmed: 400 x 112 x 150 x 250 mm (A/B/C/D)
- Toru läbimõõt ⌀ 25
- Toe läbimõõt ⌀ 75
- Katteroseti läbimõõt ⌀ 76
- Terase paksus 0,5 mm (rosett), 1,5 mm (toru), 3 mm (tugi)
- Teraselementide ühendusviis TIG-keevitus
- Maksimaalne koormus 120 kg
- Toetuspunktid 3
- Kinnitus 9-kruvikinnituspunkti, seinakinnitus
- Kinnituskruvide avade läbimõõt ⌀ 6,5
- kruvid 9 roostevabast terasest kruvi (6 mm x 60 mm)
- tüüblid 9 nailontüüblit (10 mm x 60 mm)
- Garantii 10 aastat

Paigalduskoht:

- valamu juures

Vaata tootelehte
https://faneco.com/et/produkt/vasakpoolne-3-toega-valamu-tugikaepide-puuetega-inimestele-faneco-40-cm-o-25-mm-poleeritud-roostevaba-teras-s25uul4snp/

Tootekood: S25UUL4SNP
Faneco