Barre d'appui rabattable pour personnes à mobilité réduite Faneco 60 cm, ⌀ 32 mm, noire, en acier

Code : S32UUWC6SWC
EAN: 5901764297505



La barre d'appui rabattable Faneco, d'une longueur de 600 mm, est destinée aux sanitaires adaptés aux personnes en situation de handicap et aux utilisateurs à mobilité réduite. Ce modèle est fabriqué en acier au carbone recouvert d'une peinture époxy noire, avec un tube courbé d'un diamètre de Ø32 mm. La barre d'appui se relève vers le haut, et la fixation murale à six vis garantit une installation stable pouvant supporter une charge maximale de 120 kg.

Informations techniques

À propos du produit

Type de produit	Barre d'appui rabattable
Catégorie	Mains courantes
Marque	Faneco
EAN	5901764297505

Application

Domaine d'application	Salles de bains accessibles

Fonctions et caractéristiques

Charge max. (kg)	120.0 kg

Apparence et finition

Couleur	Noir
Forme de la barre d'appui	en arc
Finition	Malowanie farbą epoksydową
Revêtement	Farba epoksydowa
Épaisseur du revêtement (µm)	70.0 µm

Matériaux

Matériau	Acier au carbone
Épaisseur de l'acier de la barre d'appui (mm)	1.5 mm
Épaisseur de l'acier du support (mm)	3.0 mm
Méthode d'assemblage de l'acier	Soudage TIG

Dimensions et poids

Diamètre du tube (mm)	32.0 mm
Hauteur (mm)	220.0 mm
Largeur (mm)	600.0
Profondeur (mm)	120,0 mm
Longueur de la barre d’appui (mm)	600.0 mm
Poids (kg)	3.0 kg

Montage et raccords

Orientation de montage	Horizontale
Type de fixation	murale
Type de montage	mural
Diamètre des trous de montage (mm)	8.5 mm
Nombre de points de fixation	6
Taille des chevilles (mm)	10 mm x 60 mm
Taille des vis (mm)	8 mm x 70 mm

Contenu du kit

Chevilles incluses	Oui
Vis incluses	Oui

Garantie

Garantie (années)	2
Type de garantie	de porte à porte

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	240.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	140.0 mm
Poids du carton	3.2 kg

Description

Barre d'appui murale rabattable destinée à être installée dans les toilettes afin d'offrir une sécurité supplémentaire aux utilisateurs des équipements sanitaires.
La barre d'appui est fabriquée en **acier au carbone recouvert d'une peinture époxy noire**. Le tube présente un diamètre de Ø32 mm et une épaisseur de 1,5 mm. Les éléments en acier sont assemblés par soudage TIG.

- **Type : main courante murale rabattable, en arc**
- **Ouverture : vers le haut**
- **Longueur : 600 mm**
- **Matériau : acier au carbone**
- **Finition : peinture époxy noire**
- **Diamètre du tube : Ø 32 mm**
- **Épaisseur du tube : 1,5 mm**
- **Épaisseur du support : 3 mm**
- **Charge maximale : 120 kg**
- **Assemblage de pièces : soudage TIG**
- **Fixation : murale, à 6 vis**
- **Diamètre des trous de fixation : Ø 8,5 mm**
- **Dimensions totales une fois déplié : 220 × 600 × 120 mm**
- **Poids : 3 kg**

Code produit : S32UUWC6SWC
Faneco

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/barre-dappui-rabattable-pour-personnes-a-mobilite-reduite-faneco-60-cm-%e2%8c%80-32-mm-noire-en-acier/

Code produit : S32UUWC6SWC
Faneco