Barre d'appui relevable fixée au sol pour personnes en situation de handicap Faneco 60 × 80 cm, Ø 25 mm, acier blanc

Code : S25UUWCW68SWB
EAN: 5901764292890



Barre d'appui relevable fixée au sol pour personnes en situation de handicap Faneco 60 × 80 cm, Ø 25 mm, acier blanc.

Informations techniques

À propos du produit

Catégorie	Rampes
Marque	Faneco
EAN	5901764292890

Application

Domaine d’application	Salles de bains accessibles

Fonctions et caractéristiques

Charge max. (kg)	120 kg

Apparence et finition

Couleur	Blanc
Forme de la barre d’appui	courbe
Finition	peinture époxy blanche
Revêtement	Farba epoksydowa biała
Épaisseur du revêtement (µm)	80 µm

Matériaux

Matériau	acier au carbone
Épaisseur de paroi du tube (mm)	1.5 mm
Assemblage de l’acier	soudage TIG

Dimensions et poids

Diamètre du tube (mm)	25 mm
Hauteur (mm)	800
Longueur de la barre d’appui (mm)	600 mm

Dimensions supplémentaires	Dimensions: 600 × 112 × 120 × 220 × 800 mm (A/B/C/D/E)

Montage et raccords

Type de fixation	au sol, 6-points de fixation par vis
Type de montage	Sol
Diamètre des trous de montage (mm)	6.5 mm
Taille des chevilles (mm)	10 mm x 60 mm
Taille des vis (mm)	6 mm x 60 mm
Vis de montage	chevilles (10×60 mm) et vis (6×60 mm)

Garantie

Garantie (années)	10

Description

Barre d'appui relevable fixée au sol pour personnes en situation de handicap Faneco 60 × 80 cm, Ø 25 mm, acier blanc. Matériau: acier au carbone. Finition: peinture époxy blanche. Code produit: S25UUWCW68SWB.

- Matériau: acier au carbone
- Finition: peinture époxy blanche
- Épaisseur du revêtement époxy: 80 µ
- Forme de la barre d'appui: courbe
- Longueur de la barre d'appui: 600 mm
- Hauteur de la barre d'appui: 800 mm
- Dimensions: 600×112×120×220×800 mm (A/B/C/D/E sur le dessin technique)
- Dimensions de la platine de fixation: 120×220 mm (Largeur × profondeur)
- Diamètre du tube: ⌀ 25
- Épaisseur de l'acier: 1,5 mm (tube), 3-4 mm (support)
- Mode d'assemblage des éléments en acier: soudage TIG
- Charge maximale: 120 kg
- Fixation: au sol, 6-points de fixation par vis
- Diamètre des trous de fixation: ⌀ 6,5
- Vis de fixation: chevilles (10×60 mm) et vis (6×60 mm)
- Durée de garantie: 10 ans

Emplacement de montage:

- près de la cuvette WC

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/barre-dappui-relevable-fixee-au-sol-pour-personnes-en-situation-de-handicap-faneco-60-80-cm-o-25-mm-acier-blanc-s25uuwcw68swb/