Mitigeur de douche encastré à minuterie Faneco

Code : FAN9005S
EAN: 5901764296843



Mitigeur de douche encastré à minuterie Faneco, en laiton chromé. Actionné par un bouton-poussoir. Conçue pour l'eau froide ou mitigée. Équipée d'un raccord de 1/2″ et d'un réglage de la durée d'écoulement compris entre 15 et 25 secondes. La livraison comprend une vanne temporisée et une rosace de masquage. Certifiée WRAS.

Informations techniques

À propos du produit

Collection	FANECO
Type de produit	Robinets temporisés
Catégorie	Robinetterie de salle de bains
Marque	Faneco
EAN	5901764296843

Application

Résistance au vandalisme	Oui

Paramètres de fonctionnement

Type d’eau	Pour l’eau froide ou mélangée

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques du produit	Réglage de la durée d'écoulement de l'eau (15 à 25 s) ; grande résistance au vandalisme

Apparence et finition

Couleur	Chrome

Matériaux

Matériau	Laiton chromé

Mécanisme et fonctionnement

Mode d’activation	bouton
Temps d’écoulement	15 à 25 s

Dimensions et poids

Hauteur (mm)	117.0

Largeur (mm)	117.0
Profondeur (mm)	93.0
Poids (kg)	0.58 kg
Dimensions supplémentaires	Dimensions: 117 × 117 × 93 mm

Montage et raccords

Type de montage	installation encastrée
Type de trou de montage	mural, encastré
Taille du raccord	1/2"

Contenu du kit

Contenu du kit	vanne temporisée ; rosace de masquage

Garantie

Garantie (années)	2.0
Type de garantie	de porte à porte (hors pièces d'usure)

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	180.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	50.0 mm
Poids du carton	0.60 kg

Logistique – carton d’emballage

Nombre d’unités par carton collectif	30.0
Hauteur du carton collectif	300.0 mm
Profondeur du carton collectif	420.0 mm
Largeur du carton collectif	400.0 mm
Volume du carton collectif (m³)	0,05 m³
Poids du carton collectif	18.0 kg

Description

Le mitigeur temporisé encastré Faneco est **une vanne mécanique permettant de déclencher la douche pendant une durée déterminée**. Lorsque l'on appuie sur le bouton, l'écoulement d'eau se déclenche pendant la durée réglée, puis s'arrête automatiquement. Cette solution permet de réduire la consommation d'eau et s'avère particulièrement adaptée aux douches publiques à forte fréquentation.

- **Montage encastré**: le mécanisme est installé dans le mur, tandis que seul le bouton, muni d'une rosace de masquage, reste visible à l'extérieur.
- **Minuterie**: le débit d'eau s'arrête automatiquement à la fin du cycle.
- **Durée de débit réglable de 15 à 25 secondes**: cela permet d'ajuster la durée d'un cycle de douche.
- **Mise en marche par bouton-poussoir** – un fonctionnement simple et mécanique ne nécessitant aucune alimentation électrique.
- **Pour l'eau froide ou mélangée**: le mitigeur ne mélange pas lui-même l'eau chaude et l'eau froide ; l'eau à la bonne température doit être préparée au préalable dans l'installation.
- **Corps en laiton chromé** – une construction robuste conçue pour les applications sanitaires.
- **Résistance accrue au vandalisme** – adaptée aux douches publiques à forte fréquentation.
- **Raccord 1/2"** – un paramètre essentiel pour l'adaptation à l'installation.
- **La livraison comprend une vanne temporisée et une rosace de masquage**.
- **Dimensions : 117 × 117 × 93 mm**.
- **Poids : 0,58 kg**.
- **Certificat WRAS**.

La robinetterie FAN9005S est principalement destinée aux douches pour lesquelles il est important de limiter la durée de chaque prélèvement d'eau. La fermeture automatique du débit au bout de 15 à 25 secondes évite que la douche ne reste ouverte, et le

réglage de la durée permet d'adapter le fonctionnement du mitigeur aux besoins spécifiques du lieu.

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/mitigeur-de-douche-encastre-a-minuterie-faneco/

Code produit : FAN9005S
Faneco