Sèche-mains Dyson Airblade Tap Wall

Code : WD06 Wall
EAN: 5025155034286



Dyson Airblade Wash+Dry WD06 Wall associe robinet de lavabo et sèche-mains. Le lavage et le séchage se font au-dessus du même lavabo, sans déplacement vers un appareil séparé. La commande sans contact et le fonctionnement sans essuie-mains en papier réduisent les besoins de réapprovisionnement. 1000 W; 14 s; HEPA; IP35.

Informations techniques

À propos du produit

Collection	DYSON
Type de produit	Sèche-mains intégrés au robinet
Catégorie	Sèche-mains
Marque	Dyson
EAN	5025155034286

Conformité

Indice de protection IP	IP35

Application

Domaine d’application	Sanitaires à fréquentation moyenne ou élevée

Paramètres de fonctionnement

Puissance (W)	1000.0 W
Temps de séchage min. (s)	14.0
Temps de séchage max. (s)	14.0
Niveau sonore (dB)	81.0 dB
Type de filtre	HEPA
Type de moteur	Moteur numérique sans balais Dyson V4

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques supplémentaires	Module moteur derrière la paroi, dans un boîtier de montage

Apparence et finition

Couleur	Acier
Revêtement antibactérien	Oui

Matériaux

Matériau du boîtier	Acier inoxydable brossé

Mécanisme et fonctionnement

Mode d’activation	Capteur sans contact

Dimensions et poids

Hauteur (mm)	817.0
Largeur (mm)	303.0
Profondeur (mm)	312.0
Poids (kg)	9.51 kg

Montage et raccords

Type de montage	Mural

Garantie

Garantie (années)	5.0
Type de garantie	Porte-à-porte

Logistique – carton individuel

Hauteur du carton (mm)	610.0 mm
Profondeur du carton individuel (mm)	302.0 mm
Poids du carton	13.65 kg

Description

Dyson Airblade Wash+Dry WD06 Wall associe robinet de lavabo et sèche-mains. Le lavage et le séchage se font au-dessus du même lavabo, sans déplacement vers un appareil séparé. La commande sans contact et le fonctionnement sans essuie-mains en papier réduisent les besoins de réapprovisionnement.

- **Modèle:** WD06 Wall
- **Montage:** Mural
- **Puissance:** 1000 W
- **Temps de séchage:** 14 s
- **Vitesse de l’air:** 549 km/h
- **Filtration HEPA:** 99,95 % des particules de la taille de bactéries dans l’air utilisé pour sécher les mains
- **Indice de protection:** IP35
- **Débit d’eau:** 1,9 l/min avec l’aérateur standard ou 4 l/min avec l’aérateur alternatif
- **Pression d’eau:** 1–8 bar
- **Réglage de température:** Mitigeur thermostatique recommandé, non fourni
- **Rinçage automatique:** Toutes les 24 heures depuis la dernière utilisation, pendant 60 s
- **Dimensions du robinet:** 303 × 312 mm
- **Poids net:** 9,51 kg

Dimensions intérieures du lavabo : largeur minimale de 350 mm, dimension avant-arrière minimale de 300 mm et profondeur minimale de 100 mm. L’entraxe des robinets voisins doit être d’au moins 580 mm. La céramique ou le métal brossé conviennent ; éviter les surfaces très brillantes.

Bloc moteur derrière la paroi. Le moteur numérique sans balais Dyson V4 sèche les mains sans chauffer l’air. Le choix du lavabo et l’installation doivent respecter la documentation du modèle concerné.

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/seche-mains-dyson-airblade-tap-wall/

Code produit : WD06 Wall
Faneco