# Support encastré pour lavabo avec supports Faneco

**Code :** KKU705
**EAN:** 5901764292708



Support encastré pour lavabo avec supports Faneco, fabriqué en acier thermolaqué d’une épaisseur de 1,5 mm. Équipé d’une plaque de raccordement métallique et de deux raccords en laiton G 1/2″. Fixé en deux points au mur et en deux points au sol. Conçu pour l'installation d'un lavabo dans une construction en plaques de plâtre.

## Informations techniques

### À propos du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Support pour lavabo |
| Catégorie | Châssis encastrés |
| Marque | Faneco |
| EAN | 5901764292708 |

### Application

| | |
|---|---|
| Domaine d’application | pour la fixation d'un lavabo dans une structure en plaques de plâtre |

### Apparence et finition

| | |
|---|---|
| Finition | thermolaquage |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| Matériau | Acier thermolaqué |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Hauteur (mm) | 1120 - 1290 mm |
| Largeur (mm) | 410 |
| Profondeur (mm) | 155 - 235 mm |
| Poids (kg) | 9,7 kg |

### Montage et raccords

| | |
|---|---|
| Type de montage | encastré (2 points de fixation au mur, 2 points de fixation au sol) |

### Contenu du kit

| | |
|---|---|
| Kit de montage | Oui |

| | |
|---|---|
| Contenu du kit | plaque de raccordement en métal<br>deux raccords en laiton G 1/2’’ |

**Garantie**

| | |
|---|---|
| Garantie (années) | 2 |
| Type de garantie | Porte-à-porte |

## Description

Le support encastré Faneco est **une structure de montage en acier destinée à la suspension d'un lavabo dans une cloison en plaques de plâtre**. Il permet une fixation stable du lavabo et la mise en place des raccordements d'eau à l'intérieur de la cloison, de sorte que les éléments d'installation restent dissimulés derrière le mur fini.

La hauteur et la profondeur réglables du piètement permettent d'adapter sa position aux conditions d'installation et à la hauteur prévue du lavabo.

- **Pour les lavabos suspendus** – destiné à l'installation encastrée du lavabo.
- **Pour une installation sur des cloisons en plaques de plâtre** – structure conçue pour un montage dans une ossature légère.
- **Acier thermolaqué** – structure résistante protégée par un revêtement de peinture.
- **Épaisseur de l'acier : 1,5 mm** – ce qui garantit une rigidité suffisante du châssis.
- **4 points de fixation** – 2 points de fixation au mur et 2 au sol garantissent une installation stable de la structure.
- **Hauteur réglable de 1 120 à 1 290 mm** – permet d'adapter le châssis à l'aménagement prévu.
- **Profondeur réglable de 155 à 235 mm** – permet d'adapter la structure à l'espace d'installation disponible.
- **Largeur de 410 mm** – un paramètre important lors de la planification de l'aménagement.
- **Plaque de raccordement métallique** – il s'agit d'un élément de structure permettant la mise en place d'une installation de lavabo.
- **Deux raccords en laiton G 1/2" sont fournis** – pour réaliser les raccordements à l'eau chaude et à l'eau froide.
- **Poids du châssis : 9,7 kg**.
- **Référence du produit : KKU705**.
- **Garantie : 2 ans « porte-à-porte** ».

**Le châssis KKU705 permet de réaliser une structure encastrée stable pour le montage d'un lavabo suspendu dans une cloison en plaques de plâtre.** Le réglage de la hauteur et de la profondeur facilite l'adaptation du châssis à un projet spécifique, tandis que les deux raccords G 1/2" permettent de mettre en place l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

Voir la page produit
https://faneco.com/fr/produkt/support-encastre-pour-lavabo-avec-supports-faneco/

**Code produit : KKU705**
Faneco