Corrimano angolare per il Faneco 6/4 disabilitato a destra 90°, ⌀ 32 mm, bianco, acciaio

Codice: S32UKP64SWB
EAN: 5901764295181



La ringhiera Faneco 6/4 ad angolo retto a 90° è progettata per il montaggio a parete in toilette, docce e impianti sanitari, adattati alle esigenze delle persone con mobilità ridotta. Il modello è realizzato in acciaio al carbonio rivestito con vernice epossidica bianca, con un diametro di tubo di Ø32 mm e bracci lunghi 600 mm e 400 mm. Il fissaggio a tre punti con nove viti garantisce un'installazione stabile con un carico massimo fino a 120 kg.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Maniglione angolare
Categoria	Corrimano
Marca	Faneco
EAN	5901764295181

Funzioni e caratteristiche

Carico massimo (kg)	120.0 kg

Aspetto e finitura

Colore	Bianco
Forma della barra di sostegno	angolare
Orientamento	Destra
Rivestimento	Farba epoksydowa
Spessore del rivestimento (µm)	70.0 µm

Materiali

Materiale	Acciaio al carbonio
Spessore dell’acciaio della barra (mm)	1.5 mm
Spessore dell’acciaio della rosetta (mm)	0.5 mm
Spessore dell’acciaio del supporto (mm)	3.0 mm
Giunzione dell’acciaio	Saldatura TIG

Dimensioni e peso

Diametro del tubo (mm)	32.0 mm

Altezza (mm)	600.0 mm
Larghezza (mm)	400.0
Profondità (mm)	102,0 mm
Braccio verticale (mm)	600.0 mm
Braccio orizzontale (mm)	400.0 mm
Angolo di piegatura (°)	90.0 °
Distanza dalla parete (mm)	86.0 mm
Diametro del supporto (mm)	75.0 mm
Diametro della copertura (mm)	76.0 mm
Peso (kg)	1.5 kg
Dimensioni aggiuntive	Dimensioni: 600 × 400 × 102 mm

Montaggio e collegamenti

Orientamento di montaggio	Destra
Tipo di fissaggio	a parete
Tipo di montaggio	Montato a parete
Numero di punti di fissaggio	9
Numero di punti di appoggio	3
Dimensioni dei tasselli (mm)	8 mm x 50 mm
Dimensioni delle viti (mm)	5 mm x 60 mm

Contenuto della confezione

Tasselli inclusi	Sì
Viti incluse	Sì

Garanzia

Garanzia (anni)	2
Tipo di garanzia	porta a porta

Logistica – confezione singola

Peso della scatola	1.7 kg

Descrizione

Supporto a parete inclinato progettato principalmente per l'installazione in docce o WC, offrendo un supporto stabile per gli utilizzatori igienici.

Il corrimano è realizzato **in acciaio al carbonio rivestito con vernice epossidica bianca**. Il tubo ha un diametro di Ø32 mm e uno spessore di 1,5 mm. Gli elementi in acciaio sono collegati con il metodo TIG.

- **Tipo: Ringhiera a 90° Angolo, 3-supporto**
- **Orientamento: Destro**
- **Braccio verticale: 600mm**
- **Braccio orizzontale: 400mm**
- **Materiale: Acciaio al carbonio**
- **Finitura: Vernice epossidica**

  bianca

- **Diametro del tubo: Ø32mm**
- **Spessore del tubo: 1,5 mm**
- **Diametro della staffa: Ø75 mm**
- **Spessore della staffa: 3 mm**

Codice prodotto: S32UKP64SWB
Faneco

- **Diametro della rosetta di mascheramento: Ø76 mm**
- **Spessore della rosetta: 0,5 mm**
- **Angolo di flessione: 90°**
- **Carico massimo: 120 kg**
- **Numero di punti di supporto: 3**
- **Elementi di giunzione:**

  saldatura TIG

- **Montaggio: montato a parete, 9 viti**
- **Dimensioni complessive: 600 × 400 × 102 mm**
- **Peso: 1,5 kg**

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/corrimano-angolare-per-il-faneco-6-4-disabilitato-a-destra-90-%e2%8c%80-32-mm-bianco-acciaio/

Codice prodotto: S32UKP64SWB
Faneco