Corrimano dritto per il Faneco disabilitato 30 cm, ⌀ 32 mm, acciaio lucidato

Codice: S32UP3SNP
EAN: 5901764294146



Il corrimano semplice Faneco per bagno, lungo 300 mm, è progettato per strutture igieniche adattate alle esigenze di persone con disabilità e utenti con mobilità ridotta. Il modello è realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida, con un diametro del tubo di 32 mm Sø. Il corrimano può essere montato verticalmente o orizzontalmente sulla parete, e il fissaggio a 6 viti garantisce un'installazione stabile con un carico massimo fino a 120 kg.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Maniglione diritto
Categoria	Corrimano
Marca	Faneco
EAN	5901764294146

Applicazioni

Destinazione d’uso	Bagni senza barriere

Funzioni e caratteristiche

Carico massimo (kg)	120.0 kg

Aspetto e finitura

Colore	Acciaio
Forma della barra di sostegno	Dritta
Finitura	Połysk

Materiali

Materiale	AISI 304 Acciaio Inossidabile
Spessore dell’acciaio della barra (mm)	1.5 mm
Spessore dell’acciaio della rosetta (mm)	0.5 mm
Spessore dell’acciaio del supporto (mm)	3.0 mm
Giunzione dell’acciaio	Saldatura TIG

Dimensioni e peso

Diametro del tubo (mm)	32.0 mm
Altezza (mm)	75.0 mm
Larghezza (mm)	375.0
Profondità (mm)	102,0 mm
Lunghezza della barra di sostegno (mm)	300.0 mm
Angolo di piegatura (°)	90.0 °
Distanza dalla parete (mm)	86.0 mm
Diametro del supporto (mm)	75.0 mm
Diametro della copertura (mm)	76.0 mm
Peso (kg)	0.7 kg
Dimensioni aggiuntive	Dimensioni: 75 × 375 × 102 mm

Montaggio e collegamenti

Orientamento di montaggio	Verticale o orizzontale
Tipo di fissaggio	a parete
Tipo di montaggio	Montato a parete
Diametro dei fori (mm)	6.5 mm
Numero di punti di fissaggio	6
Dimensioni dei tasselli (mm)	8 mm x 50 mm
Dimensioni delle viti (mm)	5 mm x 60 mm

Contenuto della confezione

Tasselli inclusi	Sì
Viti incluse	Sì

Garanzia

Garanzia (anni)	2
Tipo di garanzia	porta a porta

Logistica – confezione singola

Altezza della scatola (mm)	90.0 mm
Profondità della scatola (mm)	125.0 mm
Peso della scatola	0.9 kg

Descrizione

Una semplice staffa a parete progettata per l'installazione verticale o orizzontale nel water o nell'area per il bagno. Fornisce all'utente uno schienale stabile, facilitando l'uso sicuro e indipendente delle strutture igieniche.

Il

corrimano è realizzato in **acciaio inox AISI 304 con finitura lucidata**. Il tubo ha un diametro di Ø32 mm e uno spessore di 1,5 mm. Gli elementi in acciaio sono collegati con il metodo TIG.

- **Tipo: Corrimano dritto**
- **Posizione di montaggio: verticale o orizzontale**
- **Lunghezza: 300mm**
- **Materiale: Acciaio inox AISI 304**
- **Finitura: lucida**
- **Diametro del tubo: Ø32mm**

Codice prodotto: S32UP3SNP
Faneco

- **Spessore del tubo: 1,5mm**
- **Diametro della staffa: Ø75 mm**
- **Spessore della staffa: 3 mm**
- **Diametro della rosetta di maschera: Ø76 mm**
- **Spessore della rosetta: 0,5 mm**
- **Carico massimo: 120 kg**
- **Elementi di giunzione: saldatura TIG**
- **Fissaggio: montato a parete, 6 viti**
- **Diametro dei fori di montaggio: Ø6,5 mm**
- **Dimensioni complessive: 75 × 375 × 102 mm**
- **Peso: 0,7**

  kg

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/corrimano-dritto-per-il-faneco-disabilitato-30-cm-%e2%8c%80-32-mm-acciaio-lucidato/

Codice prodotto: S32UP3SNP
Faneco