Corrimano inclinabile Faneco per il 60 cm disabile, ⌀ 32 mm, nero, acciaio

Codice: S32UUWC6SWC
EAN: 5901764297505



Il corrimano inclinabile Faneco di 600 mm è progettato per strutture sanitarie adatte alle esigenze di persone con disabilità e utenti con mobilità ridotta. Il modello è realizzato in acciaio al carbonio rivestito con vernice epossidica nera, con un tubo ad arco di diametro di Ø32 mm. Il corrimano si solleva verso l'alto e il supporto a parete a sei viti garantisce un'installazione stabile con un carico massimo fino a 120 kg.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Maniglione ribaltabile
Categoria	Corrimano
Marca	Faneco
EAN	5901764297505

Applicazioni

Destinazione d’uso	Bagni senza barriere

Funzioni e caratteristiche

Carico massimo (kg)	120.0 kg

Aspetto e finitura

Colore	Nero
Forma della barra di sostegno	Arco
Finitura	Malowanie farbą epoksydową
Rivestimento	Farba epoksydowa
Spessore del rivestimento (µm)	70.0 µm

Materiali

Materiale	Acciaio al carbonio
Spessore dell’acciaio della barra (mm)	1.5 mm
Spessore dell’acciaio del supporto (mm)	3.0 mm
Giunzione dell’acciaio	Saldatura TIG

Dimensioni e peso

Diametro del tubo (mm)	32.0 mm

Altezza (mm)	220.0 mm
Larghezza (mm)	600.0
Profondità (mm)	120,0 mm
Lunghezza della barra di sostegno (mm)	600.0 mm
Peso (kg)	3.0 kg

Montaggio e collegamenti

Orientamento di montaggio	Orizzontale
Tipo di fissaggio	a parete
Tipo di montaggio	Montato a parete
Diametro dei fori (mm)	8.5 mm
Numero di punti di fissaggio	6
Dimensioni dei tasselli (mm)	10 mm x 60 mm
Dimensioni delle viti (mm)	8 mm x 70 mm

Contenuto della confezione

Tasselli inclusi	Sì
Viti incluse	Sì

Garanzia

Garanzia (anni)	2
Tipo di garanzia	porta a porta

Logistica – confezione singola

Altezza della scatola (mm)	240.0 mm
Profondità della scatola (mm)	140.0 mm
Peso della scatola	3.2 kg

Descrizione

Supporto a parete inclinabile progettato per l'installazione nei WC come assicurazione aggiuntiva per gli utilizzatori di apparecchiature sanitarie.
Il corrimano è realizzato **in acciaio al carbonio rivestito con vernice epossidica nera**. Il tubo ha un diametro di Ø32 mm e uno spessore di 1,5 mm. Gli elementi in acciaio sono collegati con il metodo TIG.

- **Tipo: Ballustra a parete inclinabile, arcuata**
- **Inclinazione: verso l'alto**
- **Lunghezza: 600mm**
- **Materiale: Acciaio al carbonio**
- **Finitura: Vernice epossidica**

  nera

- **Diametro del tubo: Ø32mm**
- **Spessore del tubo: 1,5mm**
- **Spessore della staffa: 3 mm**
- **Carico massimo: 120 kg**
- **Elementi di giunzione: saldatura TIG**
- **Fissaggio: parete, 6 viti**
- **Diametro dei fori di montaggio: Ø8,5 mm**
- **Dimensioni complessive una volta spiegato: 220 × 600 × 120 mm**
- **Peso: 3 kg**

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/corrimano-inclinabile-faneco-per-il-60-cm-disabile-%e2%8c%80-32-mm-nero-acciaio/

Codice prodotto: S32UUWC6SWC
Faneco