Faneco Corrimano a 90° per disabili, ⌀ 32 mm, acciaio opaco

Codice: S32UK6SNM
EAN: 5901764295235



Il corrimano Faneco inclinato a 90° è progettato per strutture sanitarie adatte alle esigenze di persone con disabilità e utenti con mobilità ridotta. Il modello è realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 con finitura opaca, con due bracci lunghi 600 mm disposti perpendicolarmente l'uno all'altro. Il supporto a parete a tre punte con nove viti garantisce un'installazione stabile con un carico massimo fino a 120 kg.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Maniglione angolare
Categoria	Corrimano
Marca	Faneco
EAN	5901764295235

Applicazioni

Destinazione d’uso	Bagni senza barriere

Funzioni e caratteristiche

Carico massimo (kg)	120.0 kg

Aspetto e finitura

Colore	Acciaio
Forma della barra di sostegno	angolare
Orientamento	Reversibile
Finitura	Matowe

Materiali

Materiale	AISI 304 Acciaio Inossidabile
Spessore dell’acciaio della barra (mm)	1.5 mm
Spessore dell’acciaio della rosetta (mm)	0.5 mm
Spessore dell’acciaio del supporto (mm)	3.0 mm
Giunzione dell’acciaio	Saldatura TIG

Dimensioni e peso

Diametro del tubo (mm)	32.0 mm

Altezza (mm)	600.0 mm
Larghezza (mm)	600.0
Profondità (mm)	102,0 mm
Braccio verticale (mm)	600.0 mm
Braccio orizzontale (mm)	600.0 mm
Angolo di piegatura (°)	90.0 °
Distanza dalla parete (mm)	86.0 mm
Diametro del supporto (mm)	75.0 mm
Diametro della copertura (mm)	76.0 mm
Peso (kg)	1.4 kg
Dimensioni aggiuntive	Dimensioni: 600 × 600 × 102 mm

Montaggio e collegamenti

Orientamento di montaggio	Bilaterale
Tipo di fissaggio	a parete
Tipo di montaggio	Montato a parete
Numero di punti di fissaggio	9
Numero di punti di appoggio	3
Dimensioni dei tasselli (mm)	8 mm x 50 mm
Dimensioni delle viti (mm)	5 mm x 60 mm

Contenuto della confezione

Tasselli inclusi	Sì
Viti incluse	Sì

Garanzia

Garanzia (anni)	2
Tipo di garanzia	porta a porta

Logistica – confezione singola

Peso della scatola	1.6 kg

Descrizione

Supporto a parete inclinato con due bracci pari e perpendicolari, progettato per l'installazione con attrezzature sanitarie. La struttura a tre punti fornisce un'assicurazione solida, permettendo di aumentare l'indipendenza, il comfort e la sicurezza delle persone con limitazioni di mobilità nei bagni pubblici.
Il corrimano è realizzato in **acciaio inox AISI 304 con finitura opaca**. Il tubo ha un diametro di Ø32 mm e uno spessore di 1,5 mm. Gli elementi in acciaio sono collegati con il metodo TIG.

- **Tipo: ringhiera inclinata a 90°, 3 supporti**
- **Orientamento: doppio lato**
- **Braccio verticale: 600 mm**
- **Braccio orizzontale: 600 mm**
- **Materiale: acciaio inox AISI 304**
- **Finitura: opaco**
- **Diametro del tubo: Ø32 mm**
- **Spessore del tubo: 1,5 mm**
- **Diametro della staffa: Ø75 mm**
- **Spessore della staffa: 3 mm**
- **Diametro della rosetta di mascheramento: Ø76 mm**

Codice prodotto: S32UK6SNM
Faneco

- **Spessore della rosetta: 0,5 mm**
- **Angolo di flessione: 90°**
- **Carico massimo: 120 kg**
- **Numero di punti di supporto: 3**
- **Elementi di giunzione:**

  saldatura TIG

- **Montaggio: montato a parete, 9 viti**
- **Dimensioni complessive: 600 × 600 × 102 mm**
- **Peso: 1,4 kg**

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/faneco-corrimano-a-90-per-disabili-%e2%8c%80-32-mm-acciaio-opaco/

Codice prodotto: S32UK6SNM
Faneco