Maniglione ribaltabile fissato a pavimento per persone con disabilità Faneco 60 × 80 cm, Ø 25 mm, acciaio bianco

Codice: S25UUWCW68SWB
EAN: 5901764292890



Maniglione ribaltabile fissato a pavimento per persone con disabilità Faneco 60 × 80 cm, Ø 25 mm, acciaio bianco.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Categoria	Corrimano
Marca	Faneco
EAN	5901764292890

Applicazioni

Destinazione d’uso	Bagni senza barriere

Funzioni e caratteristiche

Carico massimo (kg)	120 kg

Aspetto e finitura

Colore	Bianco
Forma della barra di sostegno	curvo
Finitura	vernice epossidica bianca
Rivestimento	Farba epoksydowa biała
Spessore del rivestimento (µm)	80 µm

Materiali

Materiale	acciaio al carbonio
Spessore della parete del tubo (mm)	1.5 mm
Giunzione dell’acciaio	saldatura TIG

Dimensioni e peso

Diametro del tubo (mm)	25 mm
Altezza (mm)	800
Lunghezza della barra di sostegno (mm)	600 mm

Dimensioni aggiuntive	Dimensioni: 600 × 112 × 120 × 220 × 800 mm (A/B/C/D/E)

Montaggio e collegamenti

Tipo di fissaggio	a pavimento, 6-punti di fissaggio a vite
Tipo di montaggio	Pavimento
Diametro dei fori (mm)	6.5 mm
Dimensioni dei tasselli (mm)	10 mm x 60 mm
Dimensioni delle viti (mm)	6 mm x 60 mm
Viti	tasselli (10×60 mm) e viti (6×60 mm)

Garanzia

Garanzia (anni)	10

Descrizione

Maniglione ribaltabile fissato a pavimento per persone con disabilità Faneco 60 × 80 cm, Ø 25 mm, acciaio bianco. Materiale: acciaio al carbonio. Finitura: vernice epossidica bianca. Codice prodotto: S25UUWCW68SWB.

- Materiale: acciaio al carbonio
- Finitura: vernice epossidica bianca
- Spessore del rivestimento epossidico: 80 µ
- Forma del maniglione: curvo
- Lunghezza del maniglione: 600 mm
- Altezza del maniglione: 800 mm
- Dimensioni: 600×112×120×220×800 mm (A/B/C/D/E nel disegno tecnico)
- Dimensioni della piastra di fissaggio: 120×220 mm (Larghezza × profondità)
- Diametro del tubo: ⌀ 25
- Spessore dell'acciaio: 1,5 mm (tubo), 3-4 mm (supporto)
- Metodo di giunzione degli elementi in acciaio: saldatura TIG
- Carico massimo: 120 kg
- Fissaggio: a pavimento, 6-punti di fissaggio a vite
- Diametro dei fori per viti di fissaggio: ⌀ 6,5
- Viti di fissaggio: tasselli (10×60 mm) e viti (6×60 mm)
- Durata della garanzia: 10 anni

Posizione di installazione:

- accanto al vaso WC

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/maniglione-ribaltabile-fissato-a-pavimento-per-persone-con-disabilita-faneco-60-80-cm-o-25-mm-acciaio-bianco-s25uuwcw68swb/