Maniglione ribaltabile fissato a pavimento per persone con disabilità Faneco 80 × 70 cm, Ø 25 mm, acciaio bianco

Codice: S25UUWCW87SWB
EAN: 5901764293248



Maniglione ribaltabile fissato a pavimento per persone con disabilità Faneco 80 × 70 cm, Ø 25 mm, acciaio bianco.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Maniglioni a pavimento
Categoria	Corrimano
Marca	Faneco
EAN	5901764293248

Applicazioni

Destinazione d’uso	Bagni senza barriere

Funzioni e caratteristiche

Carico massimo (kg)	120 kg

Aspetto e finitura

Colore	Bianco
Forma della barra di sostegno	curvo
Finitura	vernice epossidica bianca
Rivestimento	Farba epoksydowa biała
Spessore del rivestimento (µm)	80 µm

Materiali

Materiale	acciaio al carbonio
Spessore della parete del tubo (mm)	1.5 mm
Giunzione dell’acciaio	saldatura TIG

Dimensioni e peso

Diametro del tubo (mm)	25 mm
Altezza (mm)	700

Lunghezza della barra di sostegno (mm)	800 mm

Montaggio e collegamenti

Tipo di fissaggio	a pavimento, 6-punti di fissaggio a vite
Tipo di montaggio	Pavimento
Diametro dei fori (mm)	6.5 mm
Dimensioni dei tasselli (mm)	10 mm x 60 mm
Dimensioni delle viti (mm)	6 mm x 60 mm
Viti	tasselli (10×60 mm) e viti (6×60 mm)

Garanzia

Garanzia (anni)	2

Descrizione

Maniglione ribaltabile fissato a pavimento per persone con disabilità Faneco 80 × 70 cm, Ø 25 mm, acciaio bianco. Materiale: acciaio al carbonio. Finitura: vernice epossidica bianca. Codice prodotto: S25UUWCW87SWB.

- Materiale: acciaio al carbonio
- Finitura: vernice epossidica bianca
- Spessore del rivestimento epossidico: 80 µ
- Forma del maniglione: curvo
- Lunghezza del maniglione: 800 mm
- Altezza del maniglione: 700 mm
- Dimensioni: 800×112×120×220×700 (A/B/C/D/E nel disegno tecnico)
- Dimensioni della piastra di fissaggio: 120×220 mm (Larghezza×profondità)
- Diametro del tubo: ⌀ 25
- Spessore dell'acciaio: 1,5 mm (tubo), 3-4 mm (supporto)
- Metodo di giunzione degli elementi in acciaio: saldatura TIG
- Carico massimo: 120 kg
- Fissaggio: a pavimento, 6-punti di fissaggio a vite
- Diametro dei fori per viti di fissaggio: ⌀ 6,5
- Viti di fissaggio: tasselli (10×60 mm) e viti (6×60 mm)
- Durata della garanzia: 2 anni
- Con attestazione PZH

Posizione di installazione:

- accanto al vaso WC

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/maniglione-ribaltabile-fissato-a-pavimento-per-persone-con-disabilita-faneco-80-70-cm-o-25-mm-acciaio-bianco-s25uuwcw87swb/