Mixer doccia nascosto Faneco

Codice: FAN9005S
EAN: 5901764296843



Rubinetto per timer doccia nascosto Faneco in ottone cromato. Attivato con un pulsante. Progettato per acqua fredda o mista. Dotato di collegamento da 1/2" e regolazione del tempo di flusso nell'intervallo 15–25 secondi. Valvola timer e rosetta di mascheramento incluse. Certificato WRAS.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Collezione	FANECO
Tipo di prodotto	Rubinetti temporizzati
Categoria	Rubinetteria da bagno
Marca	Faneco
EAN	5901764296843

Applicazioni

Resistenza agli atti vandalici	Sì

Parametri di funzionamento

Tipo di acqua utilizzata	Per acqua fredda o mista

Funzioni e caratteristiche

Caratteristiche	Tempo di flusso d'acqua regolabile (15 - 25 s); alta resistenza al vandalismo

Aspetto e finitura

Colore	Cromo

Materiali

Materiale	Ottone rivestito di cromo

Meccanismo e utilizzo

Modalità di attivazione	pulsante
Tempo di erogazione	15-25 s

Dimensioni e peso

Altezza (mm)	117.0

Larghezza (mm)	117.0
Profondità (mm)	93.0
Peso (kg)	0.58 kg
Dimensioni aggiuntive	Dimensioni: 117 × 117 × 93 mm

Montaggio e collegamenti

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Tipo di foro di montaggio	A parete, da incasso
Dimensione dell’attacco	1/2\"

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione	Valvola temporizzata; rosetta di copertura

Garanzia

Garanzia (anni)	2.0
Tipo di garanzia	porta a porta (esclusi i consumabili)

Logistica – confezione singola

Altezza della scatola (mm)	180.0 mm
Profondità della scatola (mm)	50.0 mm
Peso della scatola	0.60 kg

Logistica – imballo multiplo

Pezzi per imballo multiplo	30.0
Altezza dell’imballo multiplo	300.0 mm
Profondità dell’imballo multiplo	420.0 mm
Larghezza dell’imballo multiplo	400.0 mm
Volume dell’imballo multiplo (m^3)	0,05 m^3
Peso dell’imballo multiplo	18.0 kg

Descrizione

Il Mixer Occulto Faneco è **una valvola meccanica per avviare una doccia per un certo periodo di tempo**. Con la pressione di un pulsante, il flusso d'acqua inizia per un periodo di tempo prestabilito e poi viene automaticamente spento. La soluzione aiuta a ridurre il consumo d'acqua ed è efficace nelle docce pubbliche molto utilizzate.

- **A filo** – il meccanismo è installato nella parete e un pulsante con rosetta di mascheramento rimane all'esterno.
- **Timer –** il flusso d'acqua si interrompe automaticamente al termine del ciclo.
- **Tempo di flusso regolabile da 15–25 secondi** – permette di regolare la durata di un singolo ciclo di spruzzo.
- **Avviamento a pulsante** – funzionamento meccanico semplice senza bisogno di alimentazione.
- **Per acqua fredda o mista** – il rubinetto non mescola acqua calda e fredda da solo; l'acqua alla giusta temperatura deve essere preparata in anticipo durante l'installazione.
- **Corpo in ottone cromato** – costruzione resistente progettata per applicazioni igieniche.
- **Maggiore resistenza al vandalismo** – adatta a docce pubbliche ad uso intensivo.
- **Connessione da 1/2"** – un parametro importante durante l'installazione dell'installazione.
- **Valvola timer e rosetta di mascheramento incluse**.
- **Dimensioni: 117 × 117 × 93 mm**.
- **Peso: 0,58 kg**.
- **Certificato WRAS**.

Il rubinetto FAN9005S è progettato principalmente per le docce, dove è importante ridurre il tempo di assunzione d'acqua una volta. La chiusura automatica del flusso dopo 15-25 secondi impedisce che lo spray rimanga svitato e il controllo del tempo permette di regolare il funzionamento del rubinetto in base alle esigenze della struttura specifica.

Codice prodotto: FAN9005S
Faneco

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/mixer-doccia-nascosto-faneco/

Codice prodotto: FAN9005S
Faneco