Rubinetto a muro Faneco Touchless con sensore

Codice: FAN701700V
EAN: 5901764299639



Rubinetto Faneco a muro da lavabo montato a contatto realizzato in ottone cromato. Attivato da una fotocella. Progettato per acqua fredda o mista. Dotato di connessione da 1/2", valvola solenoide e portata limitata a 6 l/min. Tempo di flusso dell'acqua 5 s. Alimentato da un alimentatore a 6 V. Progettato per montaggio a filo.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Collezione	FANECO
Tipo di prodotto	Rubinetti senza contatto
Categoria	Rubinetteria da bagno
Marca	Faneco
EAN	5901764299639

Applicazioni

Resistenza agli atti vandalici	Sì

Parametri di funzionamento

Tipo di acqua utilizzata	Per acqua fredda o mista

Funzioni e caratteristiche

Caratteristiche	Portata massima d'acqua: 6 l/min; rubinetto con elettrovalvola, alimentatore incluso; alta resistenza al vandalismo; funzionamento semplice; installazione facile
Testina regolabile	No

Aspetto e finitura

Colore	Cromo

Materiali

Materiale	Ottone rivestito di cromo

Meccanismo e utilizzo

Modalità di attivazione	Fotocellula
Tempo di erogazione	8–12 s

Dimensioni e peso

Altezza (mm)	198.0
Larghezza (mm)	60.0
Profondità (mm)	219.0
Peso (kg)	1,2 kg

Alimentazione

Alimentazione	Alimentazione 6V, 1000mA
Tensione (V)	6

Montaggio e collegamenti

Tipo di montaggio	Montaggio a parete, a incasso
Tipo di foro di montaggio	A parete, da incasso
Dimensione dell’attacco	1/2\\\\\\\\\\\\\\\"

Contenuto della confezione

Kit di montaggio	Sì
Contenuto della confezione	becco con colino; valvola solenoide; tubi di collegamento; rosetta di mascheramento; kit di montaggio; batterie da 1,5 V non incluse

Garanzia

Garanzia (anni)	2
Tipo di garanzia	porta a porta (esclusi i consumabili)

Logistica – confezione singola

Altezza della scatola (mm)	75.0 mm
Profondità della scatola (mm)	140.0 mm
Peso della scatola	1,5 kg

Logistica – imballo multiplo

Pezzi per imballo multiplo	1

Descrizione

Il rubinetto Faneco a lavabo senza contatto è **un modello montato a parete che si attiva automaticamente tramite una fotocellula**. L'acqua inizia a scorrere senza la necessità di toccare il rubinetto, il che facilita l'uso igienico del lavabo e riduce il contatto con i raccordi.

L'installazione a filo permette di nascondere gli elementi di installazione nel muro, lasciando solo il becco con il sensore all'esterno. Grazie a questo, il rubinetto funzionerà bene nei bagni pubblici moderni e nei luoghi dove **l'igiene, la semplice funzionalità e la riduzione del consumo d'acqua** sono fondamentali.

- **Avviamento senza contatto** – la fotocella avvia automaticamente il flusso senza dover toccare il rubinetto.
- **Tempo di flusso 5 secondi** – un ciclo controllato aiuta a ridurre il consumo d'acqua inutile.
- **Portata massima di 6 l/min** – permette di controllare la quantità d'acqua preleva.
- **Montaggio a filo** – gli elementi di installazione sono nascosti nel muro, garantendo una finitura estetica e ordinata all'area del lavandino.
- **Per acqua fredda o mista** – il rubinetto non mescola acqua calda e fredda da solo; l'acqua alla giusta temperatura deve essere preparata in anticipo nel sistema.
- **Corpo in ottone cromato** – costruzione resistente progettata per un uso regolare.
- **Maggiore resistenza al vandalismo** – adatta a servizi igienici pubblici ad uso intensivo.
- **Pressione di esercizio 2–4 bar**.
- **Connessione G 1/2".**
- **Alimentazione di rete** – compresa alimentazione 6 V / 1000 mA.

Codice prodotto: FAN701700V
Faneco

- **Valvola solenoide inclusa** – responsabile dell'apertura e chiusura automatica del flusso.
- **Set completo** – include rubinetto, beccuccio con filtro standard, valvola solenoide, alimentatore, tubi di connessione, rosetta di mascheramento ed elementi di montaggio.
- **Dimensioni del beccuccio: 98 × 60 × 219 mm**.
- **Peso: 1,2 kg**.

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/rubinetto-a-muro-faneco-touchless-con-sensore/

Codice prodotto: FAN701700V
Faneco