Valvola orinatoio Faneco, timer, a filo

Codice: FAN9005U
EAN: 5901764296836



Valvola temporale per orinatoio Faneco in ottone cromato. Progettata per installazione a filo e fornitura di acqua fredda. Attivata da un pulsante. Dotata di connessione da 1/2". Valvola timer e rosetta di mascheramento incluse. Certificato WRAS.

Informazioni tecniche

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Valvola orinatoio
Categoria	Rubinetteria da bagno
Marca	Faneco
EAN	5901764296836

Applicazioni

Resistenza agli atti vandalici	Sì

Parametri di funzionamento

Tipo di acqua utilizzata	Per l'acqua fredda

Funzioni e caratteristiche

Caratteristiche	Alta resistenza al vandalismo

Aspetto e finitura

Colore	Cromo

Materiali

Materiale	Ottone rivestito di cromo

Meccanismo e utilizzo

Modalità di attivazione	pulsante

Dimensioni e peso

Altezza (mm)	117.0
Larghezza (mm)	117.0
Profondità (mm)	93.0
Peso (kg)	0.58 kg

Montaggio e collegamenti

Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Tipo di foro di montaggio	A parete, da incasso
Dimensione dell’attacco	1/2\\\"

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione	Valvola temporizzata; rosetta di copertura

Garanzia

Garanzia (anni)	2.0
Tipo di garanzia	porta a porta (esclusi i consumabili)

Logistica – confezione singola

Altezza della scatola (mm)	180.0 mm
Profondità della scatola (mm)	50.0 mm
Peso della scatola	0.60 kg

Logistica – imballo multiplo

Pezzi per imballo multiplo	30.0
Altezza dell’imballo multiplo	300.0 mm
Profondità dell’imballo multiplo	420.0 mm
Larghezza dell’imballo multiplo	400.0 mm
Volume dell’imballo multiplo (m^3)	0,05 m^3
Peso dell’imballo multiplo	18.0 kg

Descrizione

Faneco FAN9005U è **una valvola timer meccanica progettata per risciacquare orinatoi**. Si attiva tramite un pulsante e il meccanismo del timer permette di interrompere automaticamente il flusso d'acqua senza bisogno di riattivarlo da parte dell'utente.

L'installazione a filo permette di nascondere la parte principale della valvola nel muro, lasciando un pulsante con una rosetta di mascheramento all'esterno. Il design compatto e la maggiore resistenza al vandalismo rendono il modello adatto a servizi igienici pubblici ad uso intensivo.

- **Per risciacquo orinatoi** – valvola progettata per l'installazione degli orinatoi.
- **Timer –** dopo l'avvio, il flusso d'acqua viene interrotto automaticamente.
- **Attivazione a pulsante** – funzionamento semplice e meccanico che non richiede alimentazione elettrica.
- **A filo** – il meccanismo della valvola rimane nascosto nella parete.
- **Per l'acqua fredda** – il modello è progettato per l'approvvigionamento di acqua fredda.
- **Corpo in ottone placcato** cromato – costruzione resistente adatta a impianti igienici.
- **Maggiore resistenza al vandalismo** – adattata a impianti igienici intensivi.
- **Connessione da 1/2"** – dimensione standard della connessione di installazione.
- **Rosetta di mascheratura inclusa** – rifinitura estetica del sito di installazione della valvola.
- **Dimensioni valvole: 117 × 117 × 93 mm**.
- **Peso: 0,58 kg**.
- **Certificato WRAS**.

Faneco FAN9005U è una soluzione per orinatoi nei bagni pubblici, dove sono importanti la semplice operazione, la durabilità dei raccordi e lo scarico controllato. L'installazione a filo riduce il numero di elementi visibili e il design meccanico non richiede un alimentatore.

Visita la pagina del prodotto
https://faneco.com/it/produkt/valvola-orinatoio-faneco-timer-a-filo/

Codice prodotto: FAN9005U
Faneco