Poręcz stała dla niepełnosprawnych 3-podporowa lewa Faneco 55 cm, ⌀ 32 mm, stal matowa

Kod: S32UUL55SNM
EAN: 5901764295099





Poręcz stała lewa Faneco 3-podporowa o długości 550 mm przeznaczona jest do sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz użytkowników z ograniczoną mobilnością. Model wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304 w matowym wykończeniu, z rurą o średnicy Ø32 mm i dodatkowym punktem podparcia zwiększającym stabilność konstrukcji. Mocowanie ścienne na dziewięć śrub zapewnia trwałą instalację przy maksymalnym obciążeniu do 120 kg.

Dane techniczne

O produkcie

Typ produktu	Poręcz umywalkowa, 3-podporowa
Kategoria	Poręcze
Marka	Faneco
EAN	5901764295099

Zastosowanie

Przeznaczenie	Łazienki bez barier

Funkcje i cechy

Maks. obciążenie (kg)	120.0 kg

Wygląd i wykończenie

Kolor	Stalowy
Kształt poręczy	3-podporowa
Orientacja	Lewa

Materiały

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali poręczy (mm)	1.5 mm
Grubość stali rozety (mm)	0.5 mm
Grubość stali wspornika (mm)	3.0 mm
Łączenie stali	Spawanie TIG

Wymiary i waga

Średnica rury (mm)	32.0 mm
Wysokość (mm)	150.0 mm
Szerokość (mm)	550.0
Głębokość (mm)	150.0 mm
Długość poręczy (mm)	550.0 mm
Średnica wspornika (mm)	75.0 mm
Średnica maskownicy (mm)	76.0 mm
Waga (kg)	1.9 kg
Dodatkowe wymiary	Wymiary: 150 × 550 × 150 mm

Montaż i przyłącza

Orientacja montażu	Lewa
Rodzaj mocowania	ścienne
Rodzaj montażu	ścienny
Średnica otworów (mm)	6.5 mm
Liczba punktów montażu	9
Liczba punktów podparcia	3
Rozmiar kołków (mm)	10 mm x 60 mm
Rozmiar śrub (mm)	6 mm x 60 mm

Zawartość zestawu

Kołki w zestawie	Tak
Śruby w zestawie	Tak

Gwarancja

Gwarancja (lata)	2
Rodzaj gwarancji	door-to-door

Logistyka – karton jednostkowy

Waga kartonu	2.1 kg

Opis

Stały uchwyt ścienny przeznaczony do montażu po lewej stronie umywalki. Trzy punkty podparcia zapewniają stabilną konstrukcję, a układ dwóch ramion pozwala zapewnić użytkownikowi podparcie w strefie umywalkowej.
Poręcz wykonano ze **stali nierdzewnej AISI 304 w matowym wykończeniu**. Rura ma średnicę Ø32 mm i grubość 1,5 mm. Elementy stalowe są łączone metodą TIG.

- **Typ: poręcz stała, 3-podporowa**
- **Orientacja: lewa**
- **Długie ramię: 550 mm**
- **Krótkie ramię: 330 mm**
- **Materiał: stal nierdzewna AISI 304**
- **Wykończenie: matowe**
- **Średnica rury: Ø32 mm**
- **Grubość rury: 1,5 mm**
- **Średnica wspornika: Ø75 mm**
- **Grubość wspornika: 3 mm**
- **Średnica rozety maskującej: Ø76 mm**
- **Grubość rozety: 0,5 mm**

Kod produktu: S32UUL55SNM
Faneco

- **Maksymalne obciążenie: 120 kg**
- **Liczba punktów podparcia: 3**
- **Łączenie elementów: spawanie TIG**
- **Mocowanie: ścienne, 9-śrubowe**
- **Średnica otworów montażowych: Ø6,5 mm**
- **Wymiary całkowite: 150 × 550 × 150 mm**
- **Waga: 1,9 kg**

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/porecz-stala-3-podporowa-lewa-faneco-55-cm-stal-matowa/

Kod produktu: S32UUL55SNM
Faneco