Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych Faneco 75 cm, ⌀ 32 mm, stal polerowana

Kod: S32UUWC75SNP
EAN: 5901764294900





Uchylna poręcz łazienkowa Faneco o długości 750 mm przeznaczona jest do sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz użytkowników z ograniczoną mobilnością. Model wykonano ze stali nierdzewnej AISI 304 w polerowanym wykończeniu, z łukową rurą o średnicy Ø32 mm. Poręcz uchyla się do góry, a mocowanie ścienne na sześć śrub zapewnia stabilną instalację przy maksymalnym obciążeniu do 120 kg.

Dane techniczne

O produkcie

Typ produktu	Poręcz uchylna
Kategoria	Poręcze
Marka	Faneco
EAN	5901764294900

Zastosowanie

Przeznaczenie	Łazienki bez barier

Funkcje i cechy

Maks. obciążenie (kg)	120.0 kg

Wygląd i wykończenie

Kolor	Stalowy
Kształt poręczy	łukowa
Wykończenie	Połysk

Materiały

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali poręczy (mm)	1.5 mm
Grubość stali wspornika (mm)	3.0 mm
Łączenie stali	Spawanie TIG

Wymiary i waga

Średnica rury (mm)	32.0 mm

Wysokość (mm)	250.0 mm
Szerokość (mm)	750.0
Głębokość (mm)	120.0 mm
Długość poręczy (mm)	750.0 mm
Waga (kg)	2.9 kg

Montaż i przyłącza

Orientacja montażu	Pozioma
Rodzaj montażu	ścienny
Średnica otworów (mm)	8.5 mm
Liczba punktów montażu	6
Rozmiar kołków (mm)	10 mm x 60 mm
Rozmiar śrub (mm)	8 mm x 70 mm

Zawartość zestawu

Kołki w zestawie	Tak
Śruby w zestawie	Tak

Gwarancja

Gwarancja (lata)	2
Rodzaj gwarancji	door-to-door

Logistyka – karton jednostkowy

Waga kartonu	3.1 kg

Opis

Uchylny uchwyt ścienny przeznaczony do montażu w toaletach jako dodatkowa asekuracja dla użytkowników urządzeń sanitarnych. Poręcz wykonano ze **stali nierdzewnej AISI 304 w wykończeniu polerowanym**. Rura ma średnicę Ø32 mm i grubość 1,5 mm. Elementy stalowe są łączone metodą TIG.

- **Typ: poręcz uchylna ścienna, łukowa**
- **Uchylanie: w górę**
- **Długość: 750 mm**
- **Materiał: stal nierdzewna AISI 304**
- **Wykończenie: połysk**
- **Średnica rury: Ø32 mm**
- **Grubość rury: 1,5 mm**
- **Grubość wspornika: 3 mm**
- **Maksymalne obciążenie: 120 kg**
- **Łączenie elementów: spawanie TIG**
- **Mocowanie: ścienne, 6-śrubowe**
- **Średnica otworów montażowych: Ø8,5 mm**
- **Wymiary całkowite po rozłożeniu: 250 × 750 × 120 mm**
- **Waga: 2,9 kg**

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/porecz-uchylna-faneco-75-cm-stal-polerowana/

Kod produktu: S32UUWC75SNP
Faneco