Siedzisko prysznicowe uchylne ze wspornikami Faneco, fi 25 mm, stal matowa

Kod: S25KPUSNM
EAN: 5901764291435





Siedzisko prysznicowe uchylne ze wspornikami Faneco wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, dostępne w wykończeniu matowym lub polerowanym. Średnica rury 25 mm, grubość stali 1,5 mm. Konstrukcja spawana metodą TIG. Maksymalne obciążenie 120 kg. Wyposażone w plastikowe osłony na wystające śruby. Przeznaczone do montażu ściennego za pomocą ośmiu śrub.

Dane techniczne

O produkcie

Typ produktu	Siedziska ze wspornikami
Kategoria	Siedziska prysznicowe
Marka	Faneco
EAN	5901764291435

Zastosowanie

Przeznaczenie	Łazienki bez barier

Funkcje i cechy

Możliwość składania	Tak
Maks. obciążenie (kg)	120.0 kg

Wygląd i wykończenie

Kolor	Stalowy

Materiały

Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Grubość stali (mm)	1.5
Grubość ścianki rury (mm)	1.5 mm
Metoda łączenia stali	Spawanie TIG

Wymiary i waga

Średnica rury (mm)	25.0 mm
Wysokość (mm)	500.0
Szerokość (mm)	400.0

Głębokość (mm)	400.0
Głębokość (otwarty) mm	400 mm
Waga (kg)	5.5 kg

Montaż i przyłącza

Rodzaj mocowania	ścienne
Rodzaj montażu	Ścienny
Liczba punktów montażu	8.0
Kotwy	8x kołki nylonowe 10x50
Śruby	8x M8x70 stal nierdzewna

Gwarancja

Gwarancja (lata)	2.0
Rodzaj gwarancji	door-to-door

Logistyka – karton jednostkowy

Wysokość kartonu (mm)	220.0 mm
Głębokość kartonu (mm)	480.0 mm
Waga kartonu	5.7 kg

Opis

Uchylne siedzisko prysznicowe ze wspornikami, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 w matowym wykończeniu. Składana konstrukcja pozwala unieść siedzisko, gdy nie jest używane, ograniczając zajmowaną przestrzeń w strefie prysznicowej. Dodatkowe wsporniki zapewniają stabilne podparcie, a maksymalne obciążenie siedziska wynosi 120 kg.

Siedzisko jest przeznaczone do montażu ściennego za pomocą 8 śrub. Konstrukcję wykonano z rur o średnicy 25 mm i grubości stali 1,5 mm, łączonych metodą TIG. Wystające elementy mocujące zabezpieczono plastikowymi osłonami. Po rozłożeniu siedzisko ma wymiary 500 × 400 × 400 mm.

- **Materiał:** stal nierdzewna AISI 304
- **Wykończenie:** matowe
- **Średnica rury:** 25 mm
- **Grubość stali:** 1,5 mm
- **Łączenie elementów stalowych:** spawanie TIG
- **Maksymalne obciążenie:** 120 kg
- **Konstrukcja:** uchylna, ze wspornikami
- **Montaż:** ścienny
- **Mocowanie:** 8 śrub
- **Śruby:** 8 śrub ze stali nierdzewnej z łbem sześciokątnym, 8 × 70 mm
- **Kołki rozporowe:** 8 kołków nylonowych, 10 × 50 mm
- **Wysokość po rozłożeniu:** 500 mm
- **Szerokość po rozłożeniu:** 400 mm
- **Głębokość po rozłożeniu:** 400 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/siedzisko-prysznicowe-uchylne-ze-wspornikami-faneco-fi-25-mm-stal-matowa/

Kod produktu: S25KPUSNM
Faneco