Stelaż podtynkowy umywalkowy ze wspornikami Faneco

Kod: KKU705
EAN: 5901764292708





Stelaż podtynkowy umywalkowy ze wspornikami Faneco wykonany ze stali malowanej proszkowo o grubości 1,5 mm. Wyposażony w metalową płytę przyłączeniową oraz dwa mosiężne złącza G 1/2″. Mocowany w dwóch punktach do ściany i dwóch punktach do podłogi. Przeznaczony do montażu umywalki w konstrukcji z płyt gipsowych.

Dane techniczne

O produkcie

Typ produktu	Stelaż do umywalki
Kategoria	Stelaże podtynkowe
Marka	Faneco
EAN	5901764292708

Zastosowanie

Przeznaczenie	do zawieszenia umywalki w konstrukcji płyt gipsowych

Wygląd i wykończenie

Wykończenie	Malowanie proszkowe

Materiały

Materiał	Stal malowana proszkowo
Grubość materiału w mm	1,5 mm

Wymiary i waga

Wysokość (mm)	1120 - 1290 mm
Szerokość (mm)	410
Głębokość (mm)	155 - 235 mm
Waga (kg)	9,7 kg

Montaż i przyłącza

Rodzaj montażu	podtynkowy (2 punkty mocujące do ściany, 2 punkty mocujące do podłogi)

Zawartość zestawu

Zestaw montażowy	Tak

Zawartość zestawu	metalowa płyta przyłączeniowa dwa złącza mosiężne G 1/2’’

Gwarancja

Gwarancja (lata)	2
Rodzaj gwarancji	door-to-door

Opis

Stelaż podtynkowy Faneco to **stalowa konstrukcja montażowa przeznaczona do zawieszenia umywalki w zabudowie z płyt gipsowych**. Umożliwia stabilne zamocowanie umywalki oraz przygotowanie przyłączy wodnych wewnątrz zabudowy, dzięki czemu elementy instalacyjne pozostają ukryte za wykończoną ścianą.

Regulowana wysokość i głębokość stelaża pozwalają dostosować jego ustawienie do warunków montażowych oraz projektowanej wysokości umywalki.

- **Do umywalek wiszących** – przeznaczony do podtynkowego montażu umywalki.
- **Do zabudowy z płyt gipsowych** – konstrukcja przygotowana do montażu w lekkiej zabudowie.
- **Stal malowana proszkowo** – trwała konstrukcja zabezpieczona powłoką malarską.
- **Grubość stali 1,5 mm** – zapewnia odpowiednią sztywność stelaża.
- **4 punkty mocowania** – 2 punkty mocujące do ściany oraz 2 do podłogi zapewniają stabilne osadzenie konstrukcji.
- **Regulowana wysokość 1120–1290 mm** – umożliwia dostosowanie stelaża do projektowanej zabudowy.
- **Regulowana głębokość 155–235 mm** – pozwala dopasować konstrukcję do dostępnej przestrzeni instalacyjnej.
- **Szerokość 410 mm** – istotny parametr przy planowaniu zabudowy.
- **Metalowa płyta przyłączeniowa** – stanowi element konstrukcji umożliwiający przygotowanie instalacji umywalkowej.
- **Dwa mosiężne złącza G 1/2" w zestawie** – do wykonania przyłączy wodnych ciepłej i zimnej wody.
- **Waga stelaża: 9,7 kg**.
- **Kod produktu: KKU705**.
- **Gwarancja: 2 lata door-to-door**.

Stelaż KKU705 pozwala przygotować stabilną, podtynkową konstrukcję do montażu umywalki wiszącej w zabudowie z płyt gipsowych. Regulacja wysokości i głębokości ułatwia dopasowanie stelaża do konkretnego projektu, a dwa przyłącza G 1/2" pozwalają przygotować doprowadzenie ciepłej i zimnej wody.

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/stelaz-podtynkowy-umywalkowy-ze-wspornikami-faneco/