Uchwyt kątowy Faneco Ø 32 mm, 30 × 60 cm lewy, stal nierdzewna matowa

Kod: S32UKL63SNM
EAN: 5901764294542



Uchwyt kątowy Faneco Ø 32 mm, 30 × 60 cm lewy, stal nierdzewna matowa.

Dane techniczne

O produkcie

Typ produktu	Poręcz kątowa
Kategoria	Poręcze
Marka	Faneco
EAN	5901764294542

Zastosowanie

Przeznaczenie	Łazienki bez barier

Funkcje i cechy

Maks. obciążenie (kg)	120 kg

Wygląd i wykończenie

Kolor	Stalowy
Kształt poręczy	kątowa
Orientacja	Lewa
Wykończenie	Matowe

Materiały

Materiał	stal nierdzewna
Grubość stali poręczy (mm)	1.5 mm
Grubość stali rozety (mm)	0.5 mm
Grubość ścianki rury (mm)	1.5 mm
Grubość stali wspornika (mm)	3 mm
Łączenie stali	spawanie TIG

Wymiary i waga

Średnica rury (mm)	32 mm
Długość poręczy (mm)	600 mm
Kąt zagięcia (°)	90 °
Średnica wspornika (mm)	75 mm
Średnica maskownicy (mm)	76 mm
Dodatkowe wymiary	Wymiary: 600 x 300 x 102 mm

Montaż i przyłącza

Rodzaj montażu	kołki rozporowe 10 x 60 mm, wkręty 6 x 60 mm
Liczba punktów podparcia	3
Rozmiar kołków (mm)	10 mm x 60 mm
Rozmiar śrub (mm)	6 mm x 60 mm

Gwarancja

Gwarancja (lata)	10

Opis

Uchwyt kątowy Faneco Ø 32 mm, 30 × 60 cm lewy, stal nierdzewna matowa.

- Materiał: stal nierdzewna
- Wykończenie: matowe
- Kształt poręczy: kątowa
- Kąt nachylenia: 90°
- Punkty podparcia 3
- Długość poręczy: 600 mm długie ramię, 300 mm krótkie ramię
- Wymiary całkowite: 600 x 300 x 102 mm
- Średnica rury: ⌀ 32
- Średnica wspornika ⌀ 75
- Średnica rozety maskującej ⌀ 76
- Grubość stali 0,5 mm (rozeta), 1,5 mm (rura), 3 mm (wsporniki)
- Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Montaż: kołki rozporowe 10 x 60 mm, wkręty 6 x 60 mm
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych
- Atest higienicznych PZH
- Czas gwarancji: 10 lat

Miejsce montażu:

- Przy wannie
- Pod prysznicem

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/uchwyt-katowy-faneco-o-32-mm-30-x-60-cm-lewy-stal-nierdzewna-matowa/

Kod produktu: S32UKL63SNM
Faneco