Uchwyt prysznicowy 3-podporowy podłogowy lewy Faneco Ø 25 mm, stal nierdzewna polerowana

Kod: S25UWCLSNP
EAN: 5901764296065



Uchwyt prysznicowy 3-podporowy podłogowy lewy Faneco Ø 25 mm, stal nierdzewna polerowana.

Dane techniczne

O produkcie

Kategoria	Poręcze
Marka	Faneco
EAN	5901764296065

Zastosowanie

Przeznaczenie	Łazienki bez barier

Funkcje i cechy

Maks. obciążenie (kg)	120 kg

Wygląd i wykończenie

Kolor	Stalowy
Orientacja	Lewa
Wykończenie	Połysk

Materiały

Materiał	stal nierdzewna
Grubość stali poręczy (mm)	1.5 mm
Grubość stali rozety (mm)	0.5 mm
Grubość ścianki rury (mm)	1.5 mm
Grubość stali wspornika (mm)	3 mm
Łączenie stali	spawanie TIG

Wymiary i waga

Średnica rury (mm)	25 mm
Wysokość (mm)	800

Średnica wspornika (mm)	75 mm
Średnica maskownicy (mm)	76 mm

Montaż i przyłącza

Rodzaj montażu	kołki rozporowe 10 x 60 mm, wkręty 6 x 60 mm
Liczba punktów podparcia	3
Rozmiar kołków (mm)	10 mm x 60 mm
Rozmiar śrub (mm)	6 mm x 60 mm

Gwarancja

Gwarancja (lata)	10

Opis

Uchwyt prysznicowy 3-podporowy podłogowy lewy Faneco Ø 25 mm, stal nierdzewna polerowana. Wykończenie: połysk. Montaż: kołki rozporowe 10 x 60 mm, wkręty 6 x 60 mm. Kod produktu: S25UWCLSNP.

- Materiał: stal nierdzewna
- Wykończenie: połysk
- Rodzaj uchwytu: łukowy, podłogowy; lewy
- Punkty podparcia 3
- Wysokość poręczy: 800 mm
- Wymiary całkowite 800×170×150 mm
- Średnica rury: ⌀ 25
- Średnica wspornika ⌀ 75
- Średnica rozety maskującej ⌀ 76
- Grubość stali 0,5 mm (rozeta), 1,5 mm (rura), 3 mm (wsporniki)
- Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Montaż: kołki rozporowe 10 x 60 mm, wkręty 6 x 60 mm
- Wpis do rejestru wyrobów medycznych
- Atest higienicznych PZH
- Czas gwarancji: 10 lat

Miejsce montażu:

- Przy wannie
- Pod prysznicem
- Przy sanitariacie

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/uchwyt-prysznicowy-3-podporowy-podlogowy-lewy-faneco-o-25-mm-stal-nierdzewna-polerowana/

Kod produktu: S25UWCLSNP
Faneco