Uchwyt uchylny dla osób z niepełnosprawnościami, mocowany do podłogi Faneco 80 × 80 cm, Ø 25 mm, stal nierdzewna polerowana

Kod: S25UUWCW88SNP
EAN: 5901764292913



Uchwyt uchylny dla osób z niepełnosprawnościami, mocowany do podłogi Faneco 80 × 80 cm, Ø 25 mm, stal nierdzewna polerowana.

Dane techniczne

O produkcie

Typ produktu	Uchwyty podłogowe
Kategoria	Poręcze
Marka	Faneco
EAN	5901764292913

Zastosowanie

Przeznaczenie	Łazienki bez barier

Funkcje i cechy

Maks. obciążenie (kg)	120 kg

Wygląd i wykończenie

Kolor	Stalowy
Kształt poręczy	łukowa
Wykończenie	Połysk

Materiały

Materiał	stal nierdzewna
Grubość stali poręczy (mm)	1.5 mm
Grubość ścianki rury (mm)	1.5 mm
Grubość stali wspornika (mm)	3 mm
Łączenie stali	spawanie TIG

Wymiary i waga

Średnica rury (mm)	25 mm
Długość poręczy (mm)	800 mm

Dodatkowe wymiary	Wymiary: 800 × 112 × 120 × 250 × 800 mm (A/B/C/D/E)

Montaż i przyłącza

Rozmiar kołków (mm)	12 mm x 80 mm
Rozmiar śrub (mm)	8 mm x 90 mm

Zawartość zestawu

Zestaw montażowy	Tak

Gwarancja

Gwarancja (lata)	10

Opis

Uchwyt uchylny dla osób z niepełnosprawnościami, mocowany do podłogi Faneco 80 × 80 cm, Ø 25 mm, stal nierdzewna polerowana. Wykończenie: połysk. Kod produktu: S25UUWCW88SNP.

- Materiał: stal nierdzewna
- Wykończenie: połysk
- Kształt poręczy: łukowa
- Wymiary: 800 x 112 x 120 x 250 x 800 mm (A/B/C/D/E)
- Długość uchwytu: 800 mm
- Średnica rury: ⌀ 25
- Grubość stali: rura 1,5 mm, wspornik 3 mm
- Montaż na kołki rozporowe (12 x 80 mm) i wkręty dwugwint (8 x 90 mm)
- Rodzaj łączenia elementów stalowych: spawanie TIG
- Zestaw montażowy w cenie
- Maksymalne obciążenie: 120 kg
- Gwarancja: 10 lat
- Posiada atest PZH

Miejsce montażu:

- Przy misce WC

Zobacz stronę produktu
https://faneco.com/produkt/uchwyt-uchylny-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami-mocowany-do-podlogi-faneco-80-x-80-cm-o-25-mm-stal-nierdzewna-polerowana/

Kod produktu: S25UUWCW88SNP
Faneco