Rakt räcke för den funktionshindrade Faneco 30 cm, ⌀ 32 mm, polerat stål

Kod: S32UP3SNP
EAN: 5901764294146



Fanecos enkla badrumsräcke med en längd på 300 mm är utformad för sanitära faciliteter anpassade efter behoven hos personer med funktionsnedsättning och användare med begränsad rörlighet. Modellen är tillverkad av AISI 304 rostfritt stål med blank ytbehandling, med en rördiameter på Ø32 mm. Räcket kan monteras vertikalt eller horisontellt på väggen, och den 6-skruvade fästningen säkerställer en stabil installation med en maximal belastning på upp till 120 kg.

Teknisk information

Om produkten

Produkttyp	Rakt stödhandtag
Kategori	Räcken
Varumärke	Faneco
EAN	5901764294146

Användning

Användningsområde	Tillgängliga badrum

Funktioner och egenskaper

Max. belastning (kg)	120.0 kg

Utseende och finish

Färg	Stål
Stödhandtagets form	Rak
Ytbehandling	Polysk

Material

Material	AISI 304 rostfritt stål
Ståltjocklek på stödhandtaget (mm)	1.5 mm
Ståltjocklek på rosetten (mm)	0.5 mm
Ståltjocklek på stödet (mm)	3.0 mm
Sammanfogningsmetod för stål	TIG-svetsning

Mått och vikt

Rördiameter (mm)	32.0 mm

Höjd (mm)	75.0 mm
Bredd (mm)	375.0
Djup (mm)	102,0 mm
Stödhandtagets längd (mm)	300.0 mm
Böjningsvinkel (°)	90.0 °
Avstånd från väggen (mm)	86.0 mm
Stödets diameter (mm)	75.0 mm
Täckplattans diameter (mm)	76.0 mm
Vikt (kg)	0.7 kg
Ytterligare mått	Mått: 75 × 375 × 102 mm

Montering och anslutningar

Monteringsriktning	Vertikal eller horisontell
Fästtyp	väggmontering
Monteringstyp	Väggmonterad
Diameter på monteringshål (mm)	6.5 mm
Antal monteringspunkter	6
Pluggstorlek (mm)	8 mm x 50 mm
Skruvstorlek (mm)	5 mm x 60 mm

Förpackningens innehåll

Pluggar ingår	Ja
Skruvar ingår	Ja

Garanti

Garanti (år)	2
Garantityp	Dörr till dörr

Logistik – styckkartong

Kartonghöjd (mm)	90.0 mm
Djup på enskild kartong (mm)	125.0 mm
Kartongvikt	0.9 kg

Beskrivning

Ett enkelt väggfäste utformat för vertikal eller horisontell installation i toaletten eller badrummet. Det ger användaren ett stabilt ryggstöd som möjliggör säker och oberoende användning av sanitära anläggningar.
Räcket är tillverkat av **AISI 304 rostfritt stål i polerad yta**. Röret har en diameter på Ø32 mm och en tjocklek på 1,5 mm. Stålelementen är sammanfogade med TIG-metoden.

- **Typ: rakt ledräcke**
- **Monteringsposition: vertikal eller horisontell**
- **Längd: 300 mm**
- **Material: AISI 304 rostfritt stål**
- **Finish: glans**
- **Rördiameter: Ø32 mm**
- **Rörtjocklek: 1,5 mm**
- **Fästets diameter: Ø75 mm**
- **Fästets tjocklek: 3 mm**
- **Maskeringsrosettdiameter: Ø76 mm**
- **Rosett tjocklek: 0,5 mm**

Produktkod: S32UP3SNP
Faneco

- **Maxlast: 120 kg**
- **Sammanfogningselement: TIG-svetsning**
- **Fäste: väggmonterat, 6-skruvsmonterad**
- **Diameter på monteringshål: Ø6,5 mm**
- **Totala mått: 75 × 375 × 102 mm**
- **Vikt: 0,7 kg**

Visa produktsidan
https://faneco.com/sv/produkt/rakt-racke-for-den-funktionshindrade-faneco-30-cm-%e2%8c%80-32-mm-polerat-stal/

Produktkod: S32UP3SNP
Faneco