Монтажна рама для унітаза з опорами Faneco

Код: KKWCM400
EAN: 5901764296942





Прихована монтажна рама для унітаза Faneco зі сталі з порошковим покриттям завтовшки 1,5 мм. Оснащена бачком із дворежимним змивом, регулюванням об’єму води 3/6 л та функцією Water Stop, а також латунним під’єднанням для подачі води з обох боків. Ізольований бачок. Прихований монтаж у чотирьох точках із можливістю кутового встановлення.

Технічна інформація

Про товар

Тип товару	Рама для унітаза
Категорія	Приховані монтажні рами
Бренд	Faneco
EAN	5901764296942

Застосування

Призначення	Для встановлення підвісного унітаза в гіпсокартонній конструкції

Робочі параметри

Тип змивання	Бачок із дворежимним змивом, регулюванням об’єму води (3/6 літрів) і функцією Water Stop

Функції й характеристики

Характеристики	Латунне під’єднання дає змогу підвести воду з обох боків рами Ізольований бачок запобігає конденсації на стінках Надтихі клапани
Додаткові характеристики	Латунне під’єднання дає змогу підвести воду з обох боків рами Ізольований бачок запобігає конденсації на стінках Надтихі клапани

Зовнішній вигляд та оздоблення

Оздоблення	порошкове фарбування

Матеріали

Матеріал	Сталь із порошковим покриттям
Товщина сталі (mm)	1.5
Товщина матеріалу в mm	1,5 mm

Розміри й вага

Висота (mm)	1120 - 1290 mm
Ширина (mm)	400
Глибина (mm)	155 - 235 mm
Вага (kg)	11,8 kg

Монтаж і підключення

Тип монтажу	Прихований (4 точки кріплення до стіни), можливість кутового монтажу

Комплектація

Монтажний комплект	Так
Зливний механізм у комплекті	Бачок із дворежимним змивом, регулюванням об’єму води (3/6 літрів) і функцією Water Stop

Гарантія

Гарантія (роки)	2
Тип гарантії	door-to-door

Опис

Прихована монтажна рама Faneco KKWCM400 — сталева конструкція для встановлення підвісного унітаза. Регульовані висота й глибина дають змогу пристосувати раму до конструкції перегородки, а можливість кутового монтажу надає більше свободи під час проєктування туалету.

- Для підвісних унітазів: забезпечує стійкий прихований монтаж сантехнічної кераміки.
- Бачок із дворежимним змивом 3/6 л дає змогу вибрати меншу або більшу кількість води.
- Функція Water Stop дає змогу зупинити потік води під час змиву.
- Ізольований бачок обмежує конденсацію водяної пари та утворення крапель на його стінках.
- Надтихі клапани знижують шум під час наповнення й роботи механізму.
- Можливість підведення води з обох боків: латунне під’єднання полегшує пристосування до умов монтажу.
- Можливість кутового монтажу розширює застосування в нестандартних плануваннях.
- 4 точки кріплення до стіни забезпечують стійке закріплення конструкції.
- Регульована висота 1120–1290 мм дає змогу пристосувати раму до запроєктованої перегородки.
- Регульована глибина 155–235 мм дає змогу врахувати доступний монтажний простір.
- Ширина 400 мм — компактний розмір, важливий під час планування.
- Сталь із порошковим покриттям завтовшки 1,5 мм — міцна конструкція, захищена шаром фарби.
- Вага: 11,8 кг.
- Код виробу: KKWCM400.
- Гарантія: 2 роки із сервісом door-to-door.

Рама KKWCM400 забезпечує повноцінну конструкцію для прихованого монтажу підвісного унітаза. Регулювання висоти й глибини та можливість кутового встановлення полегшують пристосування до конкретного проєкту, а бачок із дворежимним змивом 3/6 л і функцією Water Stop дає змогу контролювати кількість води для змиву.

Переглянути сторінку товару
https://faneco.com/uk/produkt/montazhna-rama-dlya-unitaza-z-oporamy-faneco-kkwcm400/

Код товару: KKWCM400
Faneco