# Окремо встановлюваний відкидний поручень для людей з інвалідністю Faneco 70 × 80 cm, Ø 32 mm, біла сталь

**Код:** S32UUWCW78SWB
**EAN:** 5901764294955



Окремо встановлюваний відкидний поручень для людей з інвалідністю Faneco 70 × 80 cm, Ø 32 mm, біла сталь.

## Технічна інформація

### Про товар

| | |
|---|---|
| Категорія | Поручні |
| Бренд | Faneco |
| EAN | 5901764294955 |

### Застосування

| | |
|---|---|
| Призначення | Безбар’єрні ванні кімнати |

### Функції й характеристики

| | |
|---|---|
| Макс. навантаження (kg) | 120 kg |

### Зовнішній вигляд та оздоблення

| | |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Форма поручня | дугоподібна |
| Оздоблення | біла епоксидна фарба |
| Покриття | Farba epoksydowa biała |
| Товщина покриття (µm) | 80 µm |

### Матеріали

| | |
|---|---|
| Матеріал | вуглецева сталь |
| Товщина стінки труби (мм) | 1.5 mm |
| З’єднання сталі | зварювання TIG |

### Розміри й вага

| | |
|---|---|
| Діаметр труби (mm) | 32 mm |
| Висота (mm) | 800 |
| Довжина поручня (mm) | 700 mm |

| | |
|---|---|
| Додаткові розміри | Розміри: 700 × 112 × 120 × 220 × 800 mm (A/B/C/D/E) |

### Безпека й захист

| | |
|---|---|
| Безпека й захист | прогресивна гальмівна система |

### Монтаж і підключення

| | |
|---|---|
| Тип кріплення | до підлоги, 6-точок гвинтового кріплення |
| Тип монтажу | Підлогове |
| Діаметр отворів (mm) | 6.2 mm |
| Гвинти | 6 нейлонових дюбелів і 6 гвинтів (6×60 mm) |

### Гарантія

| | |
|---|---|
| Гарантія (роки) | 2 |

## Опис

Окремо встановлюваний відкидний поручень для людей з інвалідністю Faneco 70 × 80 cm, Ø 32 mm, біла сталь. Матеріал: вуглецева сталь. Оздоблення: біла епоксидна фарба. Код товару: S32UUWCW78SWB.

- Матеріал: вуглецева сталь
- Оздоблення: біла епоксидна фарба
- Товщина епоксидного покриття: 80µ
- Форма поручня: дугоподібна
- Довжина поручня: 700 mm
- Висота поручня: 800 mm
- Розміри: 700×112×120×220×800 mm (A/B/C/D/E на технічному кресленні)
- Діаметр труби: ⌀ 32
- Товщина сталі: 1,5 mm (труба), 3-4 mm (кронштейн)
- Спосіб з'єднання сталевих елементів: зварювання TIG
- Відкидання вгору
- Захист: прогресивна гальмівна система
- Максимальне навантаження: 120 kg
- Кріплення: до підлоги, 6-точок гвинтового кріплення
- Діаметр отворів для кріпильних гвинтів: ⌀ 6,2
- Кріпильні гвинти: 6 нейлонових дюбелів і 6 гвинтів (6×60 mm)
- Запис у реєстрі медичних виробів
- Можна встановити тримач рулону туалетного паперу на поручень (див. «До комплекту»)
- Гарантійний термін: 2 роки

Місце монтажу:

- біля чаші унітаза

Переглянути сторінку товару
https://faneco.com/uk/produkt/okremo-vstanovlyuvanyy-vidkydnyy-poruchen-dlya-lyudey-z-invalidnistyu-faneco-70-80-cm-o-32-mm-bila-stal-s32uuwcw78swb/

**Код товару: S32UUWCW78SWB**
Faneco