
Стаціонарний лівий поручень із 3 точками опори для людей з інвалідністю Faneco 85 cm, ⌀ 32 mm, матова сталь

Код: S32UUL85SNM
EAN: 5901764295372





Стаціонарний лівий поручень Faneco із 3 точками опори завдовжки 850 mm призначений для санвузлів, пристосованих до потреб людей з інвалідністю та користувачів з обмеженою рухливістю. Модель виготовлено з нержавіючої сталі AISI 304 із матовим оздобленням, із трубою діаметром Ø32 mm і додатковою точкою опори, що підвищує стійкість конструкції. Настінне кріплення на дев’ять гвинтів забезпечує надійне встановлення за максимального навантаження до 120 kg.

Технічна інформація

Про товар

Тип товару	Поручень для умивальника з 3 опорами
Категорія	Поручні
Бренд	Faneco
EAN	5901764295372

Застосування

Призначення	Безбар’єрні ванні кімнати

Функції й характеристики

Макс. навантаження (kg)	120.0 kg

Зовнішній вигляд та оздоблення

Колір	Сталевий
Форма поручня	із 3 точками опори
Орієнтація	Ліва

Матеріали

Матеріал	Нержавіюча сталь AISI 304
Товщина сталі поручня (mm)	1.5 mm
Товщина сталі розетки (mm)	0.5 mm
Товщина сталі кронштейна (mm)	3.0 mm
З’єднання сталі	Зварювання TIG

Розміри й вага

Діаметр труби (mm)	32.0 mm
Висота (mm)	150.0 mm
Глибина (mm)	150.0 mm
Довжина поручня (mm)	850.0 mm
Діаметр кронштейна (mm)	75.0 mm
Діаметр декоративної накладки (mm)	76.0 mm
Вага (kg)	3.5 kg
Додаткові розміри	Розміри: 150 × 850 × 150 mm

Монтаж і підключення

Орієнтація монтажу	Ліва
Тип кріплення	настінне
Тип монтажу	Настінний
Діаметр отворів (mm)	6.5 mm
Кількість точок кріплення	9
Кількість точок опори	3
Розмір дюбелів (mm)	10 mm x 60 mm
Розмір гвинтів (mm)	6 mm x 60 mm

Комплектація

Дюбелі в комплекті	Так
Гвинти в комплекті	Так

Гарантія

Гарантія (роки)	2
Тип гарантії	door-to-door

Логістика — індивідуальна коробка

Вага коробки	4.0 kg

Опис

Стаціонарний настінний поручень, призначений для встановлення ліворуч від умивальника. Три точки опори забезпечують стійкість конструкції, а розташування двох плечей дає користувачеві опору в зоні умивальника.

Поручень виготовлено з **нержавіючої сталі AISI 304 із матовим оздобленням**. Труба має діаметр Ø32 mm і товщину 1,5 mm. Сталеві елементи з’єднані методом TIG.

- **Тип: стаціонарний поручень із 3 точками опори**
- **Орієнтація: ліва**
- **Довге плече: 850 mm**
- **Коротке плече: 330 mm**
- **Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304**
- **Оздоблення: матове**
- **Діаметр труби: Ø32 mm**
- **Товщина труби: 1,5 mm**
- **Діаметр кронштейна: Ø75 mm**
- **Товщина кронштейна: 3 mm**
- **Діаметр декоративної розетки: Ø76 mm**
- **Товщина розетки: 0,5 mm**
- **Максимальне навантаження: 120 kg**

Код товару: S32UUL85SNM
Faneco

- **Кількість точок опори: 3**
- **З’єднання елементів: зварювання TIG**
- **Кріплення: настінне, на 9 гвинтів**
- **Діаметр монтажних отворів: Ø6,5 mm**
- **Габаритні розміри: 150 × 850 × 150 mm**
- **Вага: 3,5 kg**

Переглянути сторінку товару
https://faneco.com/uk/produkt/statsionarnyy-livyy-poruchen-iz-3-tochkamy-opory-dlya-lyudey-z-invalidnistyu-faneco-85-cm-32-mm-matova-stal/

Код товару: S32UUL85SNM
Faneco